






ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION
1	IPC-C22E-D-IMOU imou		CUBO WIFI CMOS 1/2.9" 2.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080P(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm 102°(H), 59°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Compresión: H.264+/MPEJ4 • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.1W • Conexión P2P • Detección de Ruido Abnormal • Micr. y Parl. incorporados • Wifi 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
2	IPC-K22-IMOU imou		CUBO WIFI CMOS 1/2.7" 2.0 MP IR 10M Sensor PIR Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm 105°(H), 57°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.78Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.6W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporad • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 128GB • Alarm in/out • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
3	IPC-A22E-D-IMOU imou		DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 2.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 93° (H), 48° (V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
4	IPC-A42-D-IMOU imou		DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.7" 4.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/4" ICR 2.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V) • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
5	NUOVO IPC-A26L-IMOU imou		DOMO WIFI PAN&TILT CMOS 1/2.8" 2.0 MP 1080P IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm 89° (H), 46° (V) • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Disuación Activa iluminación y sirena • Micr. y Parl. incorporados • Wifi 50m • Slot MicroSD 256GB • Mascara Privacidad • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
6	IPC-A26HI-IMOU imou		DOMO WIFI RANGER IQ CMOS 1/2.8" 2.0 MP 1080P PAN&TILT IR 10M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 0~90°Tilt • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.005Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: H.265 • Dual Stream • Aliment.: 12VDC • Consumo 9.5W • Conexión P2P • Smart Tracking • Auto Tour • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • Tecnología Airfly - 433MHz - Enlace Smart entre de detectores y la camara • Detección de Ruido Abnormal • Sirena de Alerta • Deteccion Movimiento AI Avanzado • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
7	IPC-F22-D-IMOU imou		TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.8" ICR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/102°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Microfono. incorpor • Wifi 50m - Antena 2.4GHz • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)
8	IPC-F42-D-IMOU imou		TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.7" ICR 4.0 MP IR 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/102°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.5W • Conexión P2P • Microfono. incorpor • Wifi 50m - Antena 2.4GHz • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)
8	NUOVO IPC-F22F-D-IMOU imou		TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 2.0 MP 1080P LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/98°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.1W • Conexión P2P • Sistema Disuación con iluminación LUZ LED • Microfono incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)
9	IPC-F22FE-D-IMOU imou		TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 2.0 MP 1080P LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/102°(H), 54°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.32W • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 15 MT. iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)

10	IPC-F42FE-D-IMOU		TUBO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.9" ICR 4.0 MP 1080P LED 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/104°(H), 56°(V) • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.32W • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 15 MT. iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)
11	IPC-T26E-IMOU		DOMO EXTERIOR WIFI CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 7.5W • Conexión P2P • Sistema Active Deterrence = Sensor PIR + Luz LED + Sirena 110dB • Micr. y Parl. incorpor • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • IP67 • Grabacion en Nube (App IMOU)
12	IPC-D22-IMOU		MINI DOMO WIFI CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP 1080P IR 20M Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 6,5W • Conexión P2P • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 128GB • Web Brower • ONVIF • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
13	IPC-B46L-IMOU		CAMARA CELL PRO 4MP CMOS 1/2.9" 4MP BATERIA RECARGABLE IP65 Resolución: 4MP (2560 x 1440) @ 15fps • Lente: 2.8mm 110°(H), 61°(V) , • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 5m • Sensor PIR • Detección de humanos • Compresion: H.265 • Wifi Dual-band 2.4 GHz & 5 GHz hasta 50m • Alimentación: 5V o Batería Recargable (6 meses) • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 5 MT. iluminación y sirena 110DB • Microfono y altavoz incorporado • Slot MicroSD hasta 128GB • IP65
14	IPC-S22F-IMOU		DOMO EXTERIOR WIFI PAN&TILT 2.0 MP 1080P FULLCOLOR IR 30M IP66 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0°-355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: H.265 • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Disuacion Activa = Luz LED + Sirena 110dB • Detección de Region de Interes • Hotspot Wi-Fi incorporado • Web Brower • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
15	IPC-L26-IMOU		DOMO FLOODLIGHTS 2.0 MP 1080P IR 10M IP65 Wi-Fi Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • CMOS 1/2.7" • Lente: 2.8mm • 114°(H), 66°(V) • Night Vision: 10m • DWDR • Compresion: H.265/H.264 • Dual Stream • Alimentación: AC100~240V • Consumo 40W • Conexión P2P • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • Built-in Microphone & Speaker, 110dB • Siren Built-in Floodlights (Brightness: 2000lm) • Motion Detection • Configurable Region • PIR Configurable area and distance Up to 270° coverage, 10m distance • Audio 2 vías • Boton WPS • Grabacion en Nube (App IMOU)
16	SD29204UE-G-W		MINI DOMO PTZ WIFI 2.0 MP Zoom 4X IR 30M Max 100°/s pan speed Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-11mm • Auto Focus • Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Microfono incorporado • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: 12VDC • Consumo 13W • Soporta STARLIGHT • Análíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Slot MicroSD hasta 128GB
17	KIT-IP-WIFI-4C4CH		KIT NVR WIFI 1080P 4 CAMARAS 1 NVR WIFI • 04 Camaras Tubo Metálica WiFi 1MP (IPC-G22-IMOU) • 01 NVR WiFi de 4 Canales (NVR1104HS-W-S2) • 04 Fuentes de 12V / 1A
18	ART-ARC3000H-03-W2		KIT ALARMA WIFI • Kit incluye 01 Estación Base (HUB), 01 Sensor PIR, 01 Contacto Magnético y Llavero) • Visualizacion por smartphone: App DMSS (Iphone, Android) • Admite 150 dispositivos inalámbricos (6 sirenas, 64 llaveros inalámbricos). • Ver el estado de los dispositivos (intens. de la señal, nivel de batería, versión del programa) • Restablecimiento automático de la red (ANR) • Enlace de video en la aplicación • Alarma de emergencia SOS
19	ARA12-W2		SIRENA DE ALARMA INALAMBRICA • Sirena de Alarma de 105 +/- 3 dB • Tres niveles de volumen • Audio doble vía. • Frecuencia - 433MHz • Enlace Smart entre de detectores y la estación de alarma • Batería CR123A - duración de 2.5 años • Protección Anti-Sabotaje • Para uso interior • Actualizacion por Nube • Web Browser • App DMSS
20	IPC-EB5531		FISHEYE ANTIVANDALICA 360° CMOS 1/2.7" 5.0 MP WDR IP67 IK10 PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 30fps • Lente: 1.40mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Iluminacion: 0.02Lux@F1.6 • Compresion: H.265/H.264 • Slot SD/SDHC • Triple Stream • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6W • Análíticas de Video: Tripwire, Mapa de Calor, E-PTZ • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • Proteccion IK10




21	IPC-EW5541-AS 		FISHEYE WIZMIND 360° CMOS 1/2.7" 5.0 MP WDR 120DB PoE Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 30fps • Lente: 1.4mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Iluminación: 0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) • Compresión: H.265/H.264 • Built-in MIC • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.8W • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Mapa de Calor, E-PTZ • Audio 1/1 • Alarma 2/2 • Inteligencia Artificial: Conteo de Personas (Por Entrada y Salida o dentro de un Area) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF
22	IPC-EBW8842-AS-IVC 		FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 8.00 MP WIZMIND IR 10M IP67 IK10 PoE Resolución: 3280 (H) x 2480 (V) @ 30fps • Lente: 1.29mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Iluminación: 0.001Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Slot SD/SDHC • Triple Stream • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 13W • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Mapa de Calor, E-PTZ • Audio 1/1 • Alarma 2/2 • Inteligencia Artificial: Conteo de Personas (Por Entrada y Salida o dentro de un Area) • TCP/IP: 10/100Mbps • Lente Panomorph RPL: B9VVT • Metal IP67 • Protección IK10
23	IPC-EBW81242-AS-IVC 		FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 12.0 MP WIZMIND IR 10M IP67 IK10 PoE Resolución: 4000 (H) x 3000 (V) @ 25fps • Lente: 1.85mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Iluminación: 0.001Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Slot SD/SDHC • Triple Stream • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 13W • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Mapa de Calor, E-PTZ • Audio 1/1 • Alarma 2/2 • Inteligencia Artificial: Conteo de Personas (Por Entrada y Salida o dentro de un Area) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • Protección IK10
24	IPC-HDW1230T1-S5 		DOMO CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP H.265+ DWDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 1920 x 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm/H102° - V54° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.1Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67
25	IPC-HFW1230S1-S5 		TUBO EXTERIOR CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP H.265+ DWDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 1920 x 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm/H102° - V54° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.1Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67
26	IPC-HDBW1230E-S5 		DOMO CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP H.265+ DWDR IR 30M IP67&IK10 PoE Resolución: 1920 x 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm/H102° - V54° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.1Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 & IK10
27	IPC-HDW1239T1-LED-S5 		DOMO FULL-COLOR 2.0 MP H.265+ DWDR LED 15M IP67 PoE Resolución: 1920 x 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm/H110° - V59° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Luz Blanca 15m • Iluminación: 0.005 Lux @F1.6, 0Lux white Light on • Compresión: H.265+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67
28	IPC-HFW1239S1-LED-S5 		TUBO INTERIOR FULL-COLOR 2.0 MP H.265+ DWDR LED 15M IP67 PoE Resolución: 1920x 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm/H110° - V59° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Luz Blanca 15m • Iluminación: 0.005 Lux @F1.6, 0Lux white Light on • Compresión: H.265+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67
29	IPC-HDW1431T1-S4 		DOMO CMOS 1/2.7" ICR 4.0 MP H.265+ WDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 2560(H) x 1440(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm/H93° - V53° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.1Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67
30	IPC-HFW1431S1-S4 		TUBO EXTERIOR CMOS 1/2.7" ICR 4.0 MP H.265+ WDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 4MP 2560(H) x 1440(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm/H93° - V53° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.1Lux/F2.0, 0Lux (IR on) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 4.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67
31	IPC-HDBW1431E-S4 		DOMO CMOS 1/3" ICR 4.0 MP H.265+ WDR IR 30M IP67&IK10 PoE • 4MP(2560x1440)@25/30 fps • Lente: 2.8mm/H93° - V53° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03 Lux @ F2.0 • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 & IK10
32	IPC-HDW1830T-S6 		DOMO CMOS 1/2.7" ICR 8.0 MP H.265+ IR 30M IP67 PoE Resolución: 8MP (3840 x 2160) @15 fps • Lente: 2.8mm/H105° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.004 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.2W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67. • Microfono incorporado
33	IPC-HFW1830S-S6 		BULLET CMOS 1/2.7" ICR 8.0 MP H.265+ IR 30M IP67 PoE Resolución: 8MP (3840 x 2160) @15 fps • Lente: 2.8mm/H105° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.004 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.2W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67. • Microfono incorporado

34	IPC-HDBW1230R-ZS-S5 	 ONVIF Full HD 1080p	DOMO 2.0 MP IR 40M IP67&IK10 PoE Resolución: 1920(H)x1080(V)@20fps • Lente Motor. : 2.8-12mm • BLC,HLC,3D-NR, DWDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.03Lux@F1.7, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB
35	IPC-HFW1230T1-ZS-S5 	 ONVIF Full HD 1080p WDR	TUBO EXTERIOR 2.0 MP IR 50M IP67 PoE Resolución: 2MP (1920 x 1080)@25/30 fps. • Lente Motorizado : 2.8-12mm • BLC,HLC,3D-NR, DWDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.03Lux@F1.7, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 5.5W (IR on)TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB
36	IPC-HFW1431T1-ZS-S4 	 ONVIF 4MP WDR	TUBO EXTERIOR 4.0 MP IR 50M WDR 120dB IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Motorizado : 2.8-12mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.03Lux@F1.7, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB
37	IPC-HDBW1431R-ZS-S4 	 ONVIF 4MP WDR	DOMO 4.0 MP IR 40M WDR 120dB IP67&IK10 PoE+ Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Motorizado : 2.8-12mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.03Lux@F1.7, 0Lux IR on • Compresion: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.4W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB
38	IPC-HDW2231T-AS-S2 	 Microfono WDR H.265 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF	DOMO CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP 1080P WDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/H106° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • STARLIGHT • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • Microfono incorporado
39	IPC-HDW2239T-AS-LED 	 Full-color H.265 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF	DOMO FULL-COLOR 2.0 MP 1080P WDR LUZ LED 30M IP67 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/H107° - V55° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Luz LED: 30m • Iluminación: 0.0017 Lux • FULL-COLOR • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • Microfono incorporado
40	IPC-HDBW2231E-S-S2 	 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF WDR	DOMO CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP 1080P WDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/H106° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • STARLIGHT • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 & IK10
41	IPC-HFW2230S-S-S2 	 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF	TUBO EXTERIOR CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP 1080P DWDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 1920 x 1080 @ 30fps • Lente: 2.8mm/H110° - V59° • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • STARLIGHT • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
42	IPC-HFW2231S-S-S2 	 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF WDR	TUBO EXTERIOR CMOS 1/2.7" ICR 2.0 MP 1080P WDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm/H106° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • STARLIGHT • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
43	IPC-HFW2431S-S-S2 	 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	TUBO EXTERIOR CMOS 1/3" ICR 4.0 MP WDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente: 2.8mm/H102° - V55° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • STARLIGHT • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
44	IPC-HDW2431TM-AS-S2 	 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO CMOS 1/3" ICR 4.0 MP WDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente: 2.8mm/H102° - V55° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • STARLIGHT • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Comp: H.265/H.264 • Microfono Incorporado • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
45	IPC-HDW2439T-AS-LED 	 Full-color H.265 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF	DOMO FULL-COLOR 4.0 MP 2K WDR LUZ LED 30M IP67 PoE Resolución: 4MP (2560 x 1440) @ 30fps • Lente: 2.8mm/H96° - V51° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Luz LED: 30m • Iluminación: 0.0017 Lux • FULL-COLOR • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 7.4W (LED on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265/H.264 • MicroSD hasta 256GB • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • Microfono incorporado
46	IPC-HDBW2431E-S-S2 	 Full HD 1080p STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO CMOS 1/3" ICR 4.0 MP WDR IR 30M IP67&IK10 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • STARLIGHT • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresion: H.265+/H.264+ • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67&IK10 • MicroSD hasta 256GB

47	IPC-HFW2439M-AS-LED 	 Full-color ONVIF 4MP WDR	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 4.0 MP WDR LUZ LED 40M IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente: 3.6mm/H91° - V47° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Luz LED: 40m • Iluminación: 0.005 Lux • Alarma 2/2 • Audio 1/1 • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265/H.264 • INCLUYE SOPORTE • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
48	IPC-HDBW2831E-S-S2 	 STARLIGHT ONVIF 4K ULTRAHD WDR	DOMO CMOS 1/1.18" 4K 8.0 MP WDR IR 30M IP67&IK10 PoE Resolución: 3840x2160@15fps • Lente: 2.8mm/H105° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB) • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.009Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(IR on) • Compresión: H.265+/H.264 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Tecnología Starlight • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.9W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67&IK10 • MicroSD hasta 256GB
49	IPC-HFW2831S-S-S2 	 H.265+ STARLIGHT ONVIF 4K ULTRAHD WDR	TUBO EXTERIOR CMOS 1/3" ICR 4K 8.0 MP WDR IR 30M IP67 PoE Resolución: 3840x2160@15fps • Lente: 2.8mm/H105° - V56° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR(120dB) • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.009 Lux @ F1.6 0Lux(IR on) • STARLIGHT • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 3.8W (IR on) • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
50	IPC-HDBW2231R-ZS-S2 	 STARLIGHT ONVIF H.265+ WDR	DOMO STARLIGHT 2.0 MP IR 40M WDR 120dB IP67 & IK10 PoE Resolución: 1920(H)x1080(V)@30fps • Lente : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR(120dB) • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 6.4W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67&IK10 • MicroSD hasta 256GB
51	IPC-HFW2231T-ZS-S2 	 STARLIGHT ONVIF Full HD 1080p WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 2.0 MP IR 60M WDR 120dB IP67 PoE Resolución: 1920(H)x1080(V)@30fps • Lente : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR(120dB) • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
52	IPC-HDBW2431R-ZAS-S2 	 STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO STARLIGHT 4.0 MP IR 40M WDR 120dB IP67&IK10 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Mot. : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • Ilum.: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB
53	IPC-HFW2431T-ZS-S2 	 STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 4.0 MP IR 60M WDR 120dB IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Mot : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Ilum.: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
54	IPC-HFW2431T-ZAS-S2 	 STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 4.0 MP IR 60M WDR 120dB IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@20fps • Lente Mot : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Ilum.: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
55	IPC-HDBW2831R-ZAS-S2 	 WDR ONVIF 4K ULTRAHD STARLIGHT	DOMO EXTERIOR STARLIGHT 4K 8.0 MP IR 40M WDR 120dB IP67&IK10 PoE Resolución: 3840(H)x2160(V) @ 15fps • Lente Mot. : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • Ilum.: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ • Dual Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB
56	IPC-HFW2831T-ZAS-S2 	 STARLIGHT WDR H.265+ 4K ULTRAHD	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 4K 8.0 MP IR 60M WDR 120dB IP67 PoE Resolución: 3840(H)x2160(V) @ 15fps • Lente Mot. : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 60m • Ilum.: 0.002Lux@F1.5, 0Lux IR on • Starlight • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • Compresión: H.265+/H.264+ Dual Stream • Alimentación: • 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 14W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Metal IP67 • MicroSD hasta 256GB
57	Wiz Sense IPC-HFW3441E-SA 	 AI STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	TUBO EXTERIOR WIZSENSE 4.0 MP STARLIGHT WDR 120dB IR 50M IP67 PoE Resolución: 2688x1520@30fps • Lente fijo : 2.8mm/ H103°; V55° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analítica Protección de Perímetro: Tripwire&Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Microfono incorporado
58	Wiz Sense IPC-HDW3249H-AS-PV 	 Full HD 1080P AI Full-color ONVIF WDR	DOMO WIZSENSE 2.0 MP FULL-COLOR DISUACION ACTIVA LUZ LED 30M IP67 PoE Resolución: 1920x1080@30fps • Lente fijo 2.8mm/ H107° - V55° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Luz LED: 30m • Iluminación: 0.003Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB


59	 IPC-HFW3249T1-AS-PV  		TUBO WIZSENSE 2.0 MP FULL-COLOR DISUACION ACTIVA LUZ LED 40M IP67 PoE Resolución: 1920x1080@30fps • Lente Fijo : 2.8mm/H107° - V55° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Luz LED: 40m • Iluminación: 0.003Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 • Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB
60	 IPC-HDW3449H-AS-PV  		DOMO WIZSENSE 4.0 MP FULL-COLOR DISUACION ACTIVA LUZ LED 30M IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente fijo: 2.8mm/H103° - V53° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Luz LED: 30m • Iluminación: 0.003Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ Alimentación: 12VDC, PoE • (802.3af) • Consumo 8W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB
61	 IPC-HFW3449T1-AS-PV  		TUBO WIZSENSE 4.0 MP FULL-COLOR DISUACION ACTIVA LUZ LED 40M IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Fijo: 2.8mm/H103° - V53° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Luz LED: 40m • Iluminación: 0.003Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ Alimentación: 12VDC, PoE • (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB
62	 IPC-HDW3441T-ZAS  		DOMO WIZSENSE 4.0 MP STARLIGHT WDR 120dB IR 40M IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB • Microfono incorporado
63	 IPC-HFW3441T-ZAS  		TUBO EXTERIOR WIZSENSE 4.0 MP STARLIGHT WDR 120dB IR 60M IP67 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDRSmart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB
64	 IPC-HDBW3441R-ZAS  		DOMO WIZSENSE 4.0 MP STARLIGHT WDR 120dB IR 40M IP67&IK10 PoE Resolución: 2688(H)x1520(V)@30fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB
65	 IPC-HDW3849H-AS-PV  		DOMO WIZSENSE 8.0 MP FULL-COLOR DISUACION ACTIVA LUZ LED 30M IP67 PoE Resolución: 3840 × 2160@30fps • Lente fijo: 2.8mm/H107° - V56° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Luz LED: 30m • Iluminación: 0.007 Lux @ F1.4 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ Alimentación: 12VDC, PoE • (802.3af) • Consumo 8.2W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB
66	 IPC-HFW3849T1-AS-PV  		TUBO WIZSENSE 8.0 MP FULL-COLOR DISUACION ACTIVA LUZ LED 30M IP67 PoE Resolución: (3840 × 2160)@30fps • Lente fijo: 2.8mm/H107° - V56° • BLC,HLC,3D-NR, WDR • Luz LED: 30m • Iluminación: 0.007 Lux@F1.4 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 9.7W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) Disuación Activa: Luz Led Blanca • Microfono incorporado • Luz de Alarma: Rojo y Azul • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB
67	 IPC-HDBW3841R-ZAS  		DOMO WIZSENSE 8.0 MP 4K STARLIGHT WDR 120dB IR 40M IP67&IK10 PoE Resolución: 3840(H)x2160(V)@20fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDRSmart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 & IK10 • MicroSD hasta 256GB
68	 IPC-HFW3841T-ZAS  		TUBO WIZSENSE 8.0 MP 4K STARLIGHT WDR 120dB IR 60M IP67 PoE Resolución: 3840(H)x2160(V)@20fps • Lente Motorizado : 2.7-13.5mm • BLC,HLC,3D-NR, WDRSmart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.5 - Starlight • Compresión: H.265+/H.264+ Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 8.5W (IR on) • Audio 1/1 • Alarma 1/1 Analítica Protec. de Perímetro: Tripwire & Intrusión (reconocim. de persona o vehículo) TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD hasta 256GB
69	 IPC-HUM4231-S2  		PINHOLE 2.0 MP 1080P WDR 120dB 2.8mm Resolución:1080P • NTSC: 1920(H) x 1080 (V) • Lente: 2.8mm/H108° - V59° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Iluminación: 0.005 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) • Triple Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 1.4W • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • 01 entrada / 01 salida de audio
70	 IPC-HDW4231EM-ASE  		DOMO CMOS 1/3" ICR 2.0 MP 1080P WDR 120dB IR 50M IP67 ePoE+ Resolución: 1920x1080 @ 60fps • Lente: 2.8mm/H103° - V53° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.07Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 5W • Slot MicroSD • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • Microfono incorporado

71	IPC-HFW4231E-SE 	 ePoE Full HD 1080p WDR ONVIF Analítica de vídeo	TUBO EXTERIOR CMOS 1/3" ICR 2.0 MP 1080P WDR 120dB IR 40M IP67 ePoE+ Resolución: 1920x1080@60fps • Lente: 3.6mm/H87° - V46° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.07Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 6W • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • Slot MicroSD hasta 128GB
72	IPC-HFW4431E-SE 	 ePoE 4MP WDR ONVIF Analítica de vídeo	TUBO EXTERIOR CMOS 1/3" ICR 4.0 MP WDR 120dB IR 40M IP67 ePoE+ Resolución: 2688x1520@30fps • Lente: 3.6mm/H83° - V45° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.07Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 6W • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • Slot MicroSD hasta 128GB
73	IPC-HDBW5231E-Z 	 ePoE Full HD 1080p WDR ONVIF Analítica de vídeo	IDOMO ANTIVANDAL CMOS 1/3" ICR 2.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67 PoE IK10 Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 10W (IR on) • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
74	IPC-HDBW5231R-ZE 	 ePoE Full HD 1080p WDR ONVIF Analítica de vídeo	DOMO ANTIVANDAL CMOS 1/3" ICR 2.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67&IK10 ePoE+ Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 10W (IR on) • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
75	IPC-HDBW5231E-ZE 	 ePoE Full HD 1080p WDR ONVIF Analítica de vídeo	DOMO ANTIVANDAL CMOS 1/3" ICR 2.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67&IK10 ePoE+ Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 10W (IR on) • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
76	IPC-HFW5431E-ZE 	 ePoE 4MP WDR ONVIF Analítica de vídeo	TUBO EXTERIOR CMOS 1/3" ICR 4.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67&IK10 ePoE+ Resolución: 2688(H) x 1520(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 10W (IR on) • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
77	IPC-HDBW5831E-ZE 	 ePoE 8MP WDR ONVIF Analítica de vídeo	DOMO ANTIVANDAL CMOS 1/3" ICR 8.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67&IK10 ePoE+ Resolución: 3840(H) x 2160(V) @ 15fps • Lente: 2.7-12.0mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 10W (IR on) • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
78	IPC-HFW5831E-ZE 	 ePoE 8MP WDR ONVIF Analítica de vídeo	TUBO EXTERIOR CMOS 1/3" ICR 8.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67&IK10 ePoE+ Resolución: 2688(H) x 1520(V) @ 15fps • Lente: 2.7-12.0mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265/H.264 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE+ (802.3at) • Consumo 10W (IR on) • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSD hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
79	IPC-HFW5241T-ASE 	 AI ePoE Full HD 1080p WDR ONVIF	TUBO EXTERIOR Inteligencia Artificial 2.0 MP WDR 120dB IR 80M IP67&IK10 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm H106° - V57° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.002 Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 8.7W (IR on) • Análisis de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
80	IPC-HFW5541T-ASE 	 AI ePoE 5MP WDR ONVIF	TUBO EXTERIOR Inteligencia Artificial 5.0 MP WDR 120dB IR 80M IP67&IK10 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm H102° - V71° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.6, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 9.7W (IR on) • Análisis de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
81	IPC-HFW5241E-ZE 	 AI ePoE Full HD 1080p WDR ONVIF	TUBO EXTERIOR Inteligencia Artificial 2.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67&IK10 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 10W (IR on) • Análisis de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1

82	 IPC-HFW5442E-ZE 		TUBO EXTERIOR Inteligencia Artificial 4.0 MP WDR 140dB IR 50M IP67&IK10 PoE Resolución: 2688 × 1520 @ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (140dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.003 Lux@F1.8, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 10.9W (IR on) • Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas/Control de aforo Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1
83	 IPC-HFW5449T1-ZE-LED 		TUBO EXTERIOR FULL COLOR Inteligencia Artificial 4.0 MP WDR 140dB LED 70M IP67 PoE Resolución: 4MP 2688(H) × 1520(V)@30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (140dB) • LUZ LED: 70m • Iluminación: 0.0005 Lux@F1.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 9.3W • Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Heat Map, Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
84	 IPC-HDBW5449R1-ZE-IE 		DOMO FULL COLOR Inteligencia Artificial 4.0 MP WDR 140dB LED 40M IP67&IK10 PoE Resolución: 4MP 2688 (H) × 1520 (V)@30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (140dB) • LUZ LED: 40m • Iluminación: 0.0005Lux@F1.0, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 9W (IR on) • Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor, SMD3.0 • Inteligencia Artificial: Heat Map, Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba), built-in Mic and speaker. • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
85	 IPC-HFW5541E-ZE 		TUBO EXTERIOR Inteligencia Artificial 5.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67&IK10 PoE Resolución: 5MP 2592(H) × 1944(V)@ 20fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+Triple Stream • • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 10W (IR on) Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1
86	 IPC-HDBW5541E-ZE 		DOMO Inteligencia Artificial 5.0 MP WDR 120dB IR 50M IP67&IK10 PoE Resolución: 5MP 2592(H) × 1944(V)@ 20fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE(802.3af) • Consumo 10W (IR on) • Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1
87	 IPC-HDBW5842E-ZE-S 		DOMO Inteligencia Artificial 8.0 MP WDR 120dB IR 40M IP67&IK10 PoE Resolución: 8MP (3840×2160) @30 fps. • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.004 Lux@F1.4 (Color, 30IRE), 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE(802.3af)/ePoE • Consumo 10.1W (IR on) • Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 1/1 • Audio 1/1
88	 IPC-HFW5842E-ZE-S2 		TUBO EXTERIOR Inteligencia Artificial 8.0 MP WDR 120dB IR 60M IP67&IK10 ePoE Resolución: 3840×2160@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.004 Lux@F1.4 (Color, 30IRE)IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 7.9W • Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Conteo de Personas, Heat Map, SMD 3.0 Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd 256GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1, Built-in MIC
89	 IPC-HFW5842H-ZHE-S2 		TUBO EXTERIOR Inteligencia Artificial 8.0 MP WDR 120dB IR 60M IP67&IK10 ePoE Resolución: 3840 × 2160@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.003 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, ePoE (802.3af) • Consumo 18.7W • Modo Rotacion • Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 3/2 • Audio 1/1
90	 IPC-HDBW5842H-ZHE 		DOMO Inteligencia Artificial 8.0 MP WDR 120dB IR 40M IP67&IK10 PoE Resolución: 2592(H) × 1944(V)@ 20fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.5, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 13W • Modo Rotacion • Análíticas de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Deteccion, Proteccion Perimetro, Conteo de Personas Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresion/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 128GB • Alarm 2/1 • Audio 1/1

91	 IPC-HFW71242H-Z 	 AI ONVIF 12MP WDR	TUBO EXTERIOR Inteligencia Artificial 12.0 MP WDR 120dB IR 60M IP67&IK10 PoE Resolución: 4000(H) x 3000(V)@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.01 Lux@F1.8, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Five Streams • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 17W • Modo Rotación • Análisis de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perímetro, Conteo de Personas, Reconocimiento de Placas, Video Metadata, Gestión de Colas, Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 3/2 • Audio 1/1
92	 A pedido! IPC-HDBW71242H-Z 	 AI ONVIF 12MP WDR	DOMO Inteligencia Artificial 12.0 MP WDR 120dB IR 40M IP67&IK10 PoE Resolución: 4000(H) x 3000(V)@ 30fps • Lente: 2.7-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.01 Lux@F1.8, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Five Streams • Alimentación: 12VDC, PoE+ (802.3at) • Consumo 17W • Modo Rotación • Análisis de Video: Object Abandoned/Missing, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Face Detección, Protección Perímetro, Conteo de Personas, Reconocimiento de Placas, Video Metadata, Gestión de Colas, Atributos de Rostro (Edad/Genero/Expresión/Lentes/Mascara/Barba) • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • MicroSd hasta 256GB • Alarm 3/2 • Audio 1/1
93	IPC-HDW8341X-3D 	 AI ONVIF 3MP WDR	CAMARA CONTADORA DE PERSONAS AI 3MP DOBLELENTE WDR IP67 Resol.: 2048 x 1536@ 30fps • Lente: 2.8mm/H.106° - V.80° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Consumo 12W • Audio 2/1 • Análisis de Video: Detección de movimiento, Mapa de Calor • Inteligencia Artificial: Conteo de Personas por Cruce de Línea o Región • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • Metal IP67 • Slot SD/SDHC hasta 128GB • Alarm 2/2
94	A pedido! IPC-PFW8840-A180 	 2MP x 4 ONVIF Análisis de video	TUBO MULTILENTE PANORAMICO (180°) 2.0 MP X 4 WDR IR 30M IP67 IK10 PoE Resolución: 4096(H)x832(V)@ 30fps • 4 Lentes: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 30m • 0.002 Lux@F1.6 (Color, 30IRE), 0Lux/F2.2(IR on) • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12V DC/24V AC, PoE+ (802.3at) • Consumo 16.2W • Análisis de Video: Tripwire, Intrusión. • Densidad vehicular: límite superior de estacionamiento; alarma de congestión. • Densidad de multitudes: conteo global de personas; conteo de persona por zona. • TCP/IP:100/1000Mbps • ONVIF • Metal IP67 • IK10 • Audio 1/1 • Alarma 2/2
95	A pedido! IPC-PDBW8840-A180 	 2MP x 4 ONVIF Análisis de video	DOMO MULTILENTE PANORAMICO (180°) 2.0 MP X 4 IR 30M IP67 IK10 PoE Resolución: 4096(H)x1800(V)@ 30fps • 4 Lentes: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005 Lux@F1.6 (Color,30IRE) • Compresión: H.265+ • Triple Stream • Alimentación: 12V DC/24V AC, PoE (802.3at) • Consumo 14.9W • Análisis de Video: Tripwire, Intrusión. • Densidad vehicular: límite superior de estacionamiento; alarma de congestión. • Densidad de multitudes: conteo global de personas; conteo de persona por zona. • TCP/IP:100/1000Mbps • ONVIF • Metal IP67 • IK10 • Audio 1/1 • Alarma 2/2
96	A pedido! IPC-PDBW5831-B360 	 2MP x 4 ONVIF WDR	DOMO MULTILENTE PANORAMICO (360°) 2.0 MP X 4 IP67 & IK10 Resolución por lente: 1920(H)x1080(V)@ 30fps • 4 Lentes Varifocales: 2.7-12mm • Iluminación:0.005Lux/F1.8(Color,1/3s,30IRE) • IR 30m • Vision 360° • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Auto-Tracking • MicroSD de hasta 256GB • Triple Stream • Alimentación: AC24V • Consumo 23.8W • Compresión: H.265 • Análisis de Video: Tripwire, Intrusión, Detección de Movimiento, cambio de escena, Desconexión de la red, conflicto de direcciones IP, ilegal acceso, anomalía de almacenamiento • TCP/IP: 100/1000Mbps • ONVIF • IP67&IK10 • Audio 1/1 • Alarma 3/2 • Aliment.: 12VDC
97	A pedido! PSDW81642ML-A360-D237 	 STARLIGHT ONVIF 2MP x 8 WDR	MULTILENTE PANORAMICO (360°) + PTZ 2.0 MP X 8 + 4.0 MP (PTZ) IP66;IK10(optional) Lentes Panorámicos Resolución: 8192(H)x1800(V)@ 30fps • 8 Lentes: 5.0mm Iluminación: 0.001 Lux@F1.6(Color,30IRE) PTZ Resolución: 1920x 1080@ 30fps • Lente Motorizado : 5.62mm~208mm • Zoom Optico: 37X (16X Digital) • 0.001Lux(colour);0.0002Lux(black);0Lux(IR on) • IR 220mBLC, HLC, 3D-NR, WDR • Auto-Tracking • MicroSD de hasta 256GB • Triple Stream • Alimentación: 36VDC • Consumo 67.9W • Compresión: H.265 Análisis de Video: Tripwire y Intrusión, Smart tracking • TCP/IP: 100/1000Mbps • ONVIF • IP66 • Audio 2/2 • Alarma 7/3 • Alimentación: 36VDC
98	ITC215-PW4I-IRLZF 	 LPR ONVIF WDR	TUBO EXTERIOR 2.0 MP H.265 LPR IR 20M STARLIGHT IP67 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V)@ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.002Lux/F1.2,0Lux/F1.2(IR on) • Compresión: H.265 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Lectura hasa 40km/h - 1 carril • Función Inteligente: Lectura de Placas Vehiculares (Software LPR embebido en Camara),Soporta: Recorte de la placa, foto instantánea y grabación de video; Control de entrada. • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD 64GB • Alarm 3/3 • Audio 1/1
99	ITC215-PW6MIRLZF 	 LPR ONVIF WDR	TUBO EXTERIOR 2.0 MP H.265 LPR IR 12M STARLIGHT IP67 PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V)@ 30fps • Lente: 3.2-10.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 12m • Iluminación: 0.002Lux/F1.2,0Lux/F1.2(IR on) • Compresión: H.265 • Triple Stream • Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) • Lectura hasa 40km/h - 1 carril • Función Inteligente: Lectura de Placas Vehiculares (Software LPR embebido en Camara),Soporta: Recorte de la placa, foto instantánea y grabación de video; Control de entrada. Detección de Vehículo: ≥99%; Reconoce: Tipo de Vehículo, Logo, Color, Placa. • TCP/IP: 10/100Mbps • ONVIF • IP67 • MicroSD 64GB • Alarm 3/3 • Audio 1/1

100	SD22204UE-GN 	 4x STARLIGHT ONVIF Full HD 1080p WDR	MINI DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 4X IP66 STARLIGHT PoE IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-11mm • Auto Focus • Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, 3D-DNR • Ilumin: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: 12V - PoE (802.3af) • Consumo 10W • IP66 • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Temperatura: -40°C-70°C • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Slot SD/SDHC hasta 128GB
101	SD49225XA-HNR-S2 	 25x STARLIGHT ONVIF Full HD 1080p WDR	DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 25X WDR IR 100M IP66 PoE+ Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6;@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 23W • Tecnología Starlight • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análisis de AI: Protección de Perimetro (humano y vehículo), SMD Plus • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66 • No incluye fuente • Incluye soporte de pared
102	SD49425XB-HNR 	 25x STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO PTZ 4.0 MP Zoom 25X WDR IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6;@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 21W • Tecnología Starlight • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análisis de AI: Protección de Perimetro (humano y vehículo), SMD Plus • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66 • No incluye fuente • Incluye soporte de pared
103	SD5A225XA-HNR 	 25x STARLIGHT ONVIF Full HD 1080p WDR	DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 25X IR 150M IP67&IK10 WIZSENSE PoE+ Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.4-135mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at) • Consumo 20W • IP67&IK10 • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análisis de AI: Protección de Perimetro (humano y vehículo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
104	SD50232XA-HNR 	 32x STARLIGHT ONVIF Full HD 1080p WDR	DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 32X IP67&IK10 WIZSENSE PoE+ Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.9-156mm • Auto Focus • Zoom Optico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 500°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24VAC/3 - PoE plus(802.3at) • Consumo 16W • IP66 • IK10 • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análisis de AI: Protección de Perimetro (humano y vehículo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
105	SD5A232XA-HNR 	 32x STARLIGHT ONVIF Full HD 1080p WDR	DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 32X IR 150M IP67&IK10 WIZSENSE PoE+ Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.9-156mm • Auto Focus • Zoom Optico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Distancia IR: 150m • Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at) • Consumo 20W • IP67&IK10 • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análisis de AI: Protección de Perimetro (humano y vehículo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
105	SD50432XA-HNR 	 32x STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO PTZ 4.0 MP Zoom 32X IP67&IK10 WIZSENSE PoE+ Resolución: 4MPP • NTSC: 2592(H) x 1520(V) • Lente: 4.9-156mm • Auto Focus • Zoom Optico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 500°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at) • Consumo 16W • IP66 • IK10 • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análisis de AI: Protección de Perimetro (humano y vehículo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
106	SD5A432XA-HNR 	 32x STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO PTZ 4.0 MP Zoom 32X IR 150M IP67&IK10 WIZSENSE PoE+ Resolución: 4MPP • NTSC: 2592(H) x 1520(V) • Lente: 4.9-156mm • Auto Focus • Zoom Optico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Distancia IR: 150m • Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at) • Consumo 20W • IP67&IK10 • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análisis de AI: Protección de Perimetro (humano y vehículo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
106	SD5A445XA-HNR 	 45x STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO PTZ 4.0 MP Zoom 45X IR 150M IP67&IK10 WIZSENSE PoE+ Resolución: 4MPP • NTSC: 2560 (H) x 1440 (V) • Lente: 4.9-156mm • Auto Focus • Zoom Optico: 45X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Distancia IR: 150m • Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at) • Consumo 20W • IP67&IK10 • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análisis de AI: Protección de Perimetro (humano y vehículo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D

107	 SD5A825-HNR-YA 	 25x STARLIGHT ONVIF 8MP WDR	DOMO PTZ 8.0 MP Zoom 25X IR 150M IP67&IK10 WIZSENSE PoE+ Resolución: 8MP • NTSC: 3840 (H) × 2160 (V) • Lente: 5.4 mm–135 mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminacion: Color Color: 0.005 Lux@F1.6; 0Lux (IR light on) • Auto-Tracking • Tecnología Starlight • Max 400°/s; Tilt: 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • IR: 150m • Presets 300 • Aliment.: 24VAC/3A - PoE plus(802.3at) • Consumo 20W • IP67&IK10 • Análíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análíticas de AI: Proteccion de Perimetro (humano y vehiculo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
108	 SD6C3425XB-HNR-A-PV1 	 25x STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO PTZ 4.0 MP Zoom 25X IR 150M IP66 WIZSENSE PoE+ Resolución: 4MP • NTSC: 2560 (H) × 1440 (V) • Lente: 4.8 mm–120 mm • Auto Focus • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color Color: 0.005 lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 150m • Auto-tracking, • PFA • Presets 300 • Alimentacion: 24 VDC, 2.5A - PoE+ (802.3at) • Consumo 23W • IP66 • Análíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, SMD Plus. • Video Metadata: captura de imágenes y atributos de rostro y vehículos. • Disuación activa: Luz roja y azul, flash: 5s–30s Frecuencia de flash: alta, media, baja, inteligentes(recomendado usar hasta 50 m) Alarma de advertencia sonora: personalizable, • Incluye soporte de pared • Alarm 2/1 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
109	 SD6CE445XA-HNR 	 45x STARLIGHT ONVIF 4MP WDR	DOMO PTZ 4.0 MP Zoom 45X IR 250M IP67&IK10 WIZSENSE PoE+ Resolución: 4MP • NTSC: 2560 (H) × 1440 (V) • Lente: 3.95-177.7mm • Auto Focus • Zoom Optico: 45X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Ilumin: Color 0.005 Lux@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 250m • Auto-tracking • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: DC 24 V/2.5A - PoE+ (802.3at) • Consumo 26W • IP67&IK10 • Análíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, Mapa de Calor • Tecnología Starlight • Análíticas de AI: Proteccion de Perimetro (humano y vehiculo), SMD Plus • Incluye soporte de pared • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
110	 SD6AL245XA-HNR  a pedido!	 IR Laser: 550m 45x STARLIGHT ONVIF Full HD 1080P WDR	DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 45X IR 550M IP67 Max 240°/s pan speed Hi-PoE Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) × 1080(V) • Lente: 3.95-177.7mm • Auto Focus • Zoom Optico: 45X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265 • Iluminacion: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 • Distancia IR: 550m • Auto-tracking • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Wiper • Alimentacion: 24VAC/3 - Hi-PoE • Consumo 38W • IP67 • Análíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Análíticas de AI: Reconcimiento de Rostro, Proteccion de Perimetro (humano y vehiculo) • Incluye soporte de pared • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
110	 SD10A260WA-HNF  a pedido!	 IR Laser: 450m 60x STARLIGHT+ ONVIF Full HD 1080P WDR	DOMO PTZ 2.0 MP Zoom 48X IR 450M IP67 Max 240°/s pan speed Hi-PoE Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) × 1080(V) • Lente: 5.6 mm–336 mm • Auto Focus • Zoom Optico: 48X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR • H.265+ • Iluminacion: Color: 0.001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 • Distancia IR: 450m • Auto-tracking • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -30°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Wiper • Alimentacion: 24VAC/5A - Hi-PoE • Consumo 38W • IP67 • Análíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection Mapa de Calor • Tecnología Starlight+ • Análíticas de AI: Reconcimiento de Rostro, Proteccion de Perimetro(humano y vehiculo) • Incluye soporte de pared • Alarm 7/2 • Audio 1/1 • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D
111	 NVR1104HS-S3/H	 P2P ONVIF 4K ULTRHD	NVR 4CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps H.265 1 HDD P2P ONVIF Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
112	 NVR1108HS-S3/H	 P2P ONVIF 4K ULTRHD	NVR 8CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps H.265 1 HDD P2P ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
113	 NVR2104HS-I 	 P2P ONVIF 4K ULTRHD	NVR 4CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps WIZSENSE 1 HDD P2P ONVIF Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), ReconocimientoFacial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
114	 NVR2108HS-I 	 P2P ONVIF 4K ULTRHD	NVR 8CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps WIZSENSE 1 HDD P2P ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), ReconocimientoFacial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows


115	NVR4208-4KS2/L 	  	NVR 8CH Hasta 8MP TASA Bits 128Mbps Salida HDMI/VGA 2 HDD P2P ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 128 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta 8 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
116	 NVR4108HS-4KS2/L 	  	NVR 8CH Hasta 8MP TASA Bits 128Mbps Salida HDMI/VGA 1 HDD P2P ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • 8ch en 1080p • Access: 80 Mbps; Storage: 80 Mbps; Forward: 60 Mbps • Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG • Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Soporta Face detection, perimeter protection, IVS, people counting, heat map, SMD , por la camara AI. • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta P2P • Visualizacion smartphone: Iphone, Android , Windows
117	NVR4116HS-4KS2/L 	  	NVR 16CH Hasta 8MP TASA Bits 128Mbps 1 HDD P2P ONVIF Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • 16ch en 1080p • Access: 80 Mbps; Storage: 80 Mbps; Forward: 60 Mbps • H.264, H.265, Smart H.264+, Smart H.265+. H.265auto switch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Sop. Face detection, perimeter protection, IVS, people counting, heatmap, and SMD, por la camara AI. • Visual. smartphone: Iphone, Android , Windows
118	NVR4216-4KS2/L 	  	NVR 16CH Hasta 8MP TASA Bits 160Mbps 2 HDD P2P ONVIF Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 128 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 10 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite, SMD Plus by Camera, 12ch, Busqueda (human, vehicle) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
119	NVR5208-4KS2 	  	NVR 8CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA 2 HDD P2P ONVIF Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 20 TB , 03 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta P2P • Visualiza por smartphone: Iphone, Android , Windows
120	NVR5216-4KS2 	  	NVR 16CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA 2 HDD P2P ONVIF Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 20 TB , 03 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • ANPR 4CH • Soporta SMD Plus (entregado por la camara) • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
121	NVR5416-4KS2 	  	NVR 16CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA 4 HDD P2P ONVIF Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 4 SATA HDD hasta 40 TB , 04 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
122	NVR5432-4KS2 	  	NVR 32CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA 4 HDD P2P ONVIF Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 32ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 4 SATA HDD hasta 40 TB , 04 USB • Salida: 02 HDMI/ 02 VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
123	NVR5832-4KS2 	  	NVR 32CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA 8 HDD P2P ONVIF Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 32ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 8 SATA HDD hasta 80 TB , 04 USB • Salida: 02 HDMI/ 02 VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
124	NVR5864-4KS2 	  	NVR 64CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA 8 HDD P2P ONVIF Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 64ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 8 SATA HDD hasta 80 TB , 04 USB • Salida: 02 HDMI/ 02 VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 RS232 • 01 RS485 • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
125	NVR608-32-4KS2 	  	NVR 32CH Hasta 12MP TASA Bits 384Mbps Salida HDMI/VGA 8 HDD P2P ONVIF Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 32ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 8 SATAHDD hasta 64 TB , 4 USB • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 02 Entradas de red 10/100/1000Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 pt eSATA • Visual. por smartphone: Iphone, Android • Smart Tracking y Analitica de Video
126	NVR608-64-4KS2 	  	NVR 64CH Hasta 12MP TASA Bits 384Mbps Salida HDMI/VGA 8 HDD P2P ONVIF Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 64ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 8 SATAHDD hasta 64 TB , 4 USB • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 02 Entradas de red 10/100/1000Mbps • RAID 0/1/5/6/10 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visual. por smartphone: Iphone, Android • Smart Tracking y Analitica de Video

127	NVR616-128-4KS2 	  	NVR 128CH Hasta 12MP TASA Bits 384Mbps Salida HDMI/VGA 16 HDD P2P ONVIF Soporta 128ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 128ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 16SATA HDD hasta 128 TB , 4 USB • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 04 Entradas de red 100/1000Mbps • 02 Puertos de fibra • RAID 0/1/5/6/10 • F. Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • 1 puerto SAS • Smart Tracking y Analítica de Video
128	NVR616R-128-4KS2 	  	NVR 128CH Hasta 12MP TASA Bits 384Mbps Salida HDMI/VGA 16 HDD P2P ONVIF Soporta 128ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 128ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 384 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 16SATA HDD hasta 128 TB , 4 USB • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarmas 16 in/ 8 out • 04 Entradas de red 100/1000Mbps • 02 Puertos de fibra • RAID 0/1/5/6/10 • F. Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • 1 puerto SAS • Fuente redundante • Smart Tracking y Analítica de Video
129	NVR1104HS-P-S3/H 	  	NVR 4CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps 1 HDD P2P ONVIF 4 puertos PoE Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 4 puertos PoE+ (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
130	NVR1108HS-8P-S3/H 	  	NVR 8CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps 1 HDD P2P ONVIF 8 puertos PoE Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265+ • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 8 puertos PoE+ (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
131	NVR2104HS-P-I 	   	NVR 4CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps WIZSENSE 1 HDD P2P ONVIF 4 PT. PoE Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 4ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 4 puertos PoE+ (802.3af/at) • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), ReconocimientoFacial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
132	NVR2108HS-8P-I 	   	NVR 8CH Hasta 8MP TASA Bits 80Mbps WIZSENSE 1 HDD P2P ONVIF 8 P. PoE Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 8ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 80 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexiónP2P • 8 pt. PoE+ (802.3af/at) • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
133	NVR4208-8P-4KS2/L 	  	NVR 08CH Hasta 8MP TASA Bits 128Mbps 2 HDD P2P ONVIF 08 puertos PoE Soporta 08ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 08ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 128 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 2 SATA HDD hasta 12 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 08 puertos PoE+ (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
134	NVR4216-16P-4KS2/L 	  	NVR 16CH Hasta 8MP TASA Bits 128Mbps 2 HDD P2P ONVIF 16 puertos PoE Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación: 128 Mbps • Compresion: H.265/H.264 • Soporta 2 SATAHDD hasta 12 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
135	NVR5416-16P-4KS2E 	  	NVR 16CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps 4 HDD P2P ONVIF 16 puertos PoE Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 4 SATA HDD hasta 32 TB , 03 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 02 Entrada de red10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Pts 1-8 soportan ePoE & EoC • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
136	NVR5424-24P-4KS2 	  	NVR 24CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps Salida HDMI/VGA 4 HDD P2P ONVIF Soporta 24ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 24ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265+/H.264 • Soporta 4 SATAHDD hasta 32 TB , 03 USB • Salida: 02 HDMI/ 01 VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 01 eSATA • 24 puertos PoE+ (802.3af/at) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta conexión P2P • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 01 RS232 • 01 RS485
137	NVR5432-16P-4KS2E 	  	NVR 32CH Hasta 12MP TASA Bits 320Mbps 4 HDD P2P ONVIF 16 puertos PoE Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 32ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 4SATA HDD hasta 32 TB , 03 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 16 in/ 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los pts 1-8 soportan ePoE & EoC • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

139	NVR5216-8P-I 	   	NVR 16CH AI Hasta 16MP 320Mbps 2 HDD P2P ONVIF 8 puertos PoE Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 16MP, 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta de 8TB , 02 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 01 Entrada de red10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • 8 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • 16 canales de proteccion de perimetro • 04 canales reconocimiento facial (24 rostros/seg) • FunciónPentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
140	NVR5216-8P-I/L 	   	NVR 16CH AI Hasta 16MP 320Mbps 2 HDD P2P ONVIF 8 puertos PoE Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 16MP, 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta de 8TB , 02 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 01 Entrada de red10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • 8 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • 12 canales de proteccion de perimetro • 04 canales reconocimiento facial (24 rostros/seg) • FunciónPentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
141	NVR5216-16P-I 	   	NVR 16CH AI Hasta 16MP 320Mbps 2 HDD P2P ONVIF 16 puertos PoE Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 16MP, 12MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1 • Reproduce 16ch en 1080p • Tasa Bits de Grabación 320 Mbps • Compresion: H.265+/H.264+ • Soporta 2 SATA HDD hasta de 8TB , 02 USB • Salida: HDMI/VGA • Alarmas 4 in/ 2 out • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps 01 RS485 • 01 eSATA • 16 puertos PoE+ (802.3af/at) • Los puertos 1-8 soportan ePoE & EoC • 16 canales de proteccion de perimetro • 04 canales reconocimiento facial (24 rostros/seg) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
142	DSS4004-S2 	  	DSS - GESTOR DE 200 DISPOSITIVOS 300MBPS H.265 2HDD • Alta capacidad de transferencia de stream de vídeo y grabación. • Capacidad para 2 HDDs (máximo 4TB por disco) y ampliable IP-SAN. • Soporta POS, VDP a través de SIP, Contaje de personas y mapa GIS. • Procesa 1000 alarmas/seg y ofrece E-map de hasta 200 cámaras. • Plataforma central Dahua para centro de control avanzado. • Cliente Smart DSS3.0 propietario para gestión unificada del sistema (hasta 1000 clientes asociados) que simplifica y agiliza el control global. • Permite 5 niveles de concatenación y 20 servidores distribuidos. • Soporta sistemas Onvif, GB/T28181 y todos los equipos Dahua.
143	DSS7016DR-S2 	  	DSS - GESTOR DE 2000 DISPOSITIVOS 700MBPS H.265 2HDD • Alta capacidad de transferencia de stream de vídeo y grabación. • Capacidad para 15 HDDs y apilable mediante IP-SAN. • Soporta POS, VDP a través de SIP, Contaje de personas y mapa GIS. • Instalación de Discos en modo RAID-1 o RAID-5, soporta Hot-Spare. • Práctico LCD frontal de 7" para supervisión del estado del sistema. • Procesa 1000 alarmas/seg y ofrece E-map de hasta 200 cámaras. • Plataforma central Dahua para centro de control avanzado. • Cliente Smart DSS PRO propietario para gestión unificada del sistema (hasta 1000 clientes asociados) que simplifica y agiliza el control global. • Permite 5 niveles de concatenación y 20 servidores distribuidos. • Soporta sistemas Onvif, GB/T28181 y todos los equipos Dahua. • Fuente Redundante
144	ASI1201A-D 		TERMINAL CONTROL DE ACCESO • Teclado táctil y pantalla LCD • TCP/IP standalone • Soporta hasta 30,000 Usuarios / 150,000 Eventos • Desbloqueo por PASSWORD o tarjeta ID • Admite lectora esclava tarjeta. • Puerto RJ45 (10/ 100m). • Formato de lectura ID 125 kHz.
145	ASA3213GL-MW 	 	TERMINAL FACT DE TOMA DE ASISTENCIA • Pantalla Tactil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta toma de asistencia por Rostro, Tarjeta y Clave • Soporta 500 usuarios, 500 rostros, 500 tarjetas, 150,000 registros y puede trabajar standalone. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,3 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura
146	ASI3213G-MW 	 	TERMINAL FACT DE CONTROL DE ACCESO • Pantalla Tactil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta desbloqueo por Rostro, Tarjeta y Clave • Soporta 1,500 usuarios, 1,500 rostros, 1,500 tarjetas, 150,000 registros y puede trabajar standalone. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,3 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura

147	ASI6214J-MFW 		TERMINAL FACT DE CONTROL DE ACCESO • Pantalla Tactil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta desbloqueo por Rostro, Tarjeta, Clave y Huella Dactilar • Soporta 6,000 usuarios, 6,000 rostros, 6,000 tarjetas, 150,000 registros y puede trabajar standalone. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,3 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura • IP65 - Para uso en Interior y Exterior
148	ASF900 		BOTON DE SALIDA • Material: Plastico • 500.000 veces la prueba de fatiga y durabilidad. • Accesorios designado para soluciones de control de acceso
149	ASF280A 		CERRADURA MAGNETICA DE UNA PUERTA • 280KG Anti-Pull • Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) • Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia. • Se puede configurar DC12V o DC24V
150	ASF280L 		SOPORTE EN L PARA CERRADURA ELCTROMAGNETCA DE 280KG • Kit de perfil tipo Z y perfil tipo L para cerradura electromagnética ASF280A • 250 x 48 x 28 mm - Perfil tipo L • Material - Aluminio
151	ASF280ZL 		SOPORTE EN Z Y SOPORTE EN L PARA CERRADURA ELCTROMAGNETCA DE 280KG • Kit de perfil tipo Z y perfil tipo L para cerradura electromagnética ASF280A • 250 x 48 x 28 mm - Perfil tipo L • 180 x 100 x 50 mm - Perfil tipo Z • Material - Aluminio
152	NVD0905DH-4I-4K 		NVD DECODER IP PARA 9 MONITORES 09 HDMI - 36ch@1080P/9ch@4K 2HDMI 2DVI Solución autónoma para visualización. • Descodificación de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 / MPEG2. • Capacidad de decodificación de hasta 12Mp • Salidas de vídeo: 9ch HDMI. • Resolución de salida video de hasta 4K • Entradas de vídeo: 2ch HDMI y 2ch DVI. • Divisiones de pantalla 1/4/9/16. • Control de división de pantallas • 4/4 entradas/salidas de alarma, 2x ethernet 1000Mbps, audio bidireccional.
153	ESS1504C 		EXPANSOR DE ALMACENAMIENTO eSATA 4HDD (hasta 24TB) - 01 puerto eSATA - 01 puerto USB 3.0 - 04 slots SATA para discos hasta de 6TB
154	PFM700-E 		EXTENSOR HDMI (1 CANAL) - Distancia de Transmisión hasta 60 metros - Puerto de transmisión RJ-45 (Se puede utilizar Cable UTP Cat 5e o 6) - 5V
155	PFM885-I 		ACCESS POINT INALAMBRICO DE INTERIORES PARA ASCENSOR (2.4 GHz) - Velocidad de transmisión 300 mbps / Chip 802.11n 2x2 MIMO - Distancia de transmisión 500 metros / Soporta protocolo propietario TDMA - Antena Interna 6dBi / 02 puertos LAN RJ-45 10/100 - PoE (802.3af) / DC 12V / IP41
156	PFS3006-4ET-36 		SWITCH PoE 4 PUERTOS PoE 802.3af/at 10/100Mbps 36W - No Administrable, L2 - 2-puerto 10/100 Uplink - 4-puertos 10/100 (PoE power supply) - PoE watchdog - Sorpota hasta 250m transmision PoE larga distancia.
157	PFS3010-8ET-96 		SWITCH PoE 8 PUERTOS PoE 802.3af/at, Hi-PoE 10/100Mbps 96W - No Administrable, L2 - Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) - Puertos 9-10: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) - PoE Watchdog - Sorpota hasta 250m transmision PoE larga distancia.
158	PFS3010-8GT-96 		SWITCH PoE 8 PUERTOS PoE 802.3af/at, Hi-PoE 10/100/1000Mbps 96W - No Administrable, L2 - Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) - Port 9-10: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) - Puerto 01 soporta Hi-PoE
159	PFS3110-8ET-96 		SWITCH PoE 8 PUERTOS PoE 802.3af/at 10/100Mbps 96W - No Administrable, L2 - 1-puerto 100/1000 Base-X - 1-puerto 10/100/1000 Base-T - 8-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) -
160	PFS3218-16ET-135 		SWITCH PoE 16 PUERTOS PoE 802.3af/at 10/100Mbps 135W - No Administrable, L2 ; PD Alive(PoE Watchdog); Long Distance PoE Transmission (250m) - 2-puertos 10/100/1000 (uplink) - 2-puertos SFP x 1000 Mbps (uplink) (combo) - 16-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE


161	PFS4218-16ET-240 		SWITCH PoE 16 PUERTOS PoE 802.3af/at 10/100Mbps 240W - Administrable, L2 ; Soporta spanning tree protocol STP/RSTP; One-key recovery direccion IP&user pass - 2-puertos 100/1000 Base-X - 2-puertos 10/100/1000 Base-T - 16-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE
162	PFS3220-16GT-190 		SWITCH PoE 16 PUERTOS PoE - GIGABIT 802.3af/at 10/100/1000Mbps 190W - NO Administrable, L2 ; Sop. spanning tree protocol STP/RSTP; One-key recovery direccion IP&user pass - 2-puertos 100/1000 Base-X (SFP) - 2-puertos 10/100/1000 Base-T - 16-puertos 10/100/1000 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE
163	PFS3226-24ET-240 		SWITCH PoE 24 PUERTOS PoE 802.3af/at 10/100Mbps 240W - No Administrable, L2 ; PoE Watchdog - 2-puertos SFP 1000 Mbps (uplink) (combo) - 2-puertos 10/100/1000 Base-T (uplink) - 24-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE
164	PFS4226-24ET-360 		SWITCH PoE 24 PUERTOS PoE 802.3af/at 10/100Mbps 360W - Administrable, L2; Soporta spanning tree protocol STP/RSTP; One-key recovery direccion IP&user pass - 2-puertos 100/1000 Base-X - 2-puertos 10/100/1000 Base-T - 24-puertos 10/100 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE
165	PFS3228-24GT-360 		SWITCH PoE 24 PUERTOS PoE - GIGABIT 802.3af/at 10/100/1000Mbps 360W - NO Administrable, L2 ; Sop spanning tree protocol STP/RSTP; One-key recovery direccion IP&user pass - 2-puertos 100/1000 Base-X (SFP) - 2-puertos 10/100/1000 Base-T - 24-puertos 10/100/1000 Base-T (PoE power supply) - Puertos 02 soporta Hi-PoE
166	TAM1GT1GT-30 		INYECTOR POE+ 1 PUERTO 802.3af/at 30W - 1 Puerto 802.3af/at, 30 W - Supports IEEE802.3af, IEEE802.3at standard - Conform IEEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3ab standards - Wide temperature design: - 10°C~55°C
167	PFT1200 		INYECTOR HIGH POE 1 PUERTO 802.3af/at 60W - Soporta PoE/PoE+/Hi-PoE 60W. - Indicadores de estado de alimentación y de PoE. - Puerto de entrada de datos 1 ptRJ45 10/100/1000 Base-T, - Puerto de salida PoE: 1 puerto RJ45 10/100/1000
168	PFT1300 		REPETIDOR POE 1 PUERTO 802.3af/at 300M - Soporta PoE pasivo, Permite hacer cascada trabajando con PFT1200. - Soporta IEEE 802.3a, - Se puede hacer cascada hasta con 3 camaras. - Permite llegar a distancia de hasta 300 MT.
169	8018 		BRACKET PARA MONTAJE UNIVERSAL PARA CAMARAS ANPR - Diseño estético - Material: aluminio - Soporte de la carcasa - Soporta la rotación en tres ejes para la instalación de la carcasa
170	PFA121 		CAJA DE PASO IMPERMEABLE - Caja de conexiones de aluminio circular para cámara tubo con anclaje en 4 puntos. (IPC-HFW5231/5431/5831E-ZE / IPC-HFW4231/4431/4831E-SE)
171	PFA137 		CAJA DE PASO IMPERMEABLE - Caja de conexiones de aluminio circular para cámara domo Dahua con anclaje en 3 puntos. (IPC-HDBW2231/2431/2831R-ZAS)
172	PFA139 		CAJA DE PASO IMPERMEABLE - Caja de conexiones de aluminio circular para cámara tubo y mini-domo Dahua con anclaje en 4 puntos. (IPC-HDW4231/4431/4631/4831EM-ASE)
173	PFA140 		CAJA DE ALIMENTACION Y CONEXIONES - Caja para instalación de alimentador y conexiones, rectangular con anclaje en 4 puntos
174	PFA150 		BRACKET PARA POSTE (DOMO PTZ)
175	PFA151 		BRACKET PARA ESQUINA
176	PFA152-E 		BRACKET PARA POSTE (CAMARA TUBO O DOMO)

177	PFB203W alhua TECHNOLOGY		BRACKET PARA PARED (CAMARA DOMO)
178	PFB303W alhua TECHNOLOGY		BRACKET PARA MONTAJE EN PARED (DOMO PTZ)
179	PFB300C alhua TECHNOLOGY		BRACKET PARA MONTAJE EN TECHO
180	HAP120 alhua TECHNOLOGY		MICROFONO DE ALTA-FIDELIDAD - Scope: 10~70 m2 - Sensibilidad: -34± 3 Db - Omnidireccional - 12V / 1A
181	PFM900-E alhua TECHNOLOGY		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO - Pantalla 4" TFT and Teclado QWERTY con 45 teclas - Soporta configuración: IP, HDCVI TVI, AHD y ANALOGO - Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485 - Soporte pruebas de longitud y atenuacion de cable de red - Funcion de Multímetro Digital
182	PFM906 alhua TECHNOLOGY		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO - Pantalla Tactil 7" IPS HD (1900x1200) - Soporta configuración: IP, HDCVI/AHD/TVI/ANALOGO y SDI - Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485 - Soporta entrada y salida de HDMI; Soporta PoE, 12V 2A y USB 5V 2A - Batería de Litio incorporada con 10 horas de duración (uso normal) - Soporta TDR(cable de red/cable coaxial), testeador de cable UTP, VLF cable óptico - Soporta funcion de multímetro digital
183	NKB1000 alhua TECHNOLOGY		JOYSTICK IP Conexión: RJ-45, RS485, RS422, USB & RS232 Control Joystick de Funciones PTZ Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control
184	NKB5000-F alhua TECHNOLOGY		JOYSTICK IP CON TECLADO Conexión: RJ-45, RS485, RS422, USB & RS232 Control Joystick de Funciones PTZ Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control 04 entradas de video HDMI, Stream type H.265 Pantalla Tactil 10.1" TFT LCD (1280*800) Soporta Controlador de Videowall
185	TF-P100/32GB		TARJETA MICRO SD DAHUA 32GB (EXCLUSIVO PARA VIDEOVIGILANCIA) - UHS-I - C10/U3/V30/A2
186	TF-P100/64GB		TARJETA MICRO SD DAHUA 64GB (EXCLUSIVO PARA VIDEOVIGILANCIA) - UHS-I - C10/U3/V30/A2
187	TF-P100/128GB		TARJETA MICRO SD DAHUA 128GB (EXCLUSIVO PARA VIDEOVIGILANCIA) - UHS-I - C10/U3/V30/A2
188	WD10PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 1TB
189	WD20PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 2TB
190	WD30PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 3TB
191	WD40PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 4TB
192	WD62PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 6TB


193	WD84PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA PRO HDD 8TB
194	WD101PURP		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA PRO HDD 10TB
195	LM22-F200 		MONITOR 21.45" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA / Bordes muy delgados - Soporta 1 entrada de audio / Angulo de vision 178° - Interface de audio (para agregar parlante) - Incluye soporte
196	LM32-F200 		MONITOR 32" FULL HD 1080P - Entrada HDMI, VGA & USB - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado 4Wx2 - Incluye soporte y Control Remoto
197	LM43-F200 		MONITOR 43" FULL HD 1080P - Entrada HDMI, VGA & USB - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado 4Wx2 - Incluye soporte y Control Remoto
198	LM43-F410 	   	MONITOR LED 43" ULTRA-HD 4K - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados 8Wx2 - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte
199	LM43-S400 	 	MONITOR LED 43" ULTRA-HD 4K - NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 2.0x1, DP 1.2ax1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio / Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Parlantes incorporado / Housing Metálico / Parlante incorporado 5Wx2 - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte, Rack para Pared.
200	LM50-F400 	   	MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K OPERACION 24/7 - Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, , VGAx1, Audio in x1 - Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Salida: Speaker x2 (7W) - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados - Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte
201	LM50-F410 	   	MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados 8Wx2 - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte
202	LM55-F400 	 	MONITOR LED 55" ULTRA-HD 4K OPERACION 24/7 NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, , VGAx1, Audio in x1 - Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Salida: Speakerx2 (7W) - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados - Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte



ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio Lista	Precio Dsc't
CÁMARAS USB					
1	U22 		CÁMARA USB 720P (1MP) C/MICROFONO Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.6mm/H: 67°, V: 38° • 720P@30fps • 02 Microfonos incorporado • Captura de sonido a 5m (360°) • Conexión USB 2.0 - Cable de 1.8m • Plug & Play • Compatible con Windows, Linux, Mac OS y Android		
2	U23 		CÁMARA USB 1080P (2MP) C/MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm/H:81°, V:43° , Mic • 1080P@30fps • 02 Microfonos incorporado • Captura de sonido a 5m (360°) • Conexión USB 2.0 - Cable de 1.8m • Plug & Play • Compatible con Windows, Linux, Mac OS y Android		
KIT CÁMARAS HD-CVI					
3	Wiz Sense KIT-XVR4C8CH-1TB-I 		KIT COOPER AI 4 CÁMARAS (2.8mm) 1 XVR 4 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 04 Cámaras Tubo Plástica 1080P lente 2.8mm (HAC-B1A21-28) • 01 XVR Pentabrido de 8 Canales, H.265, SMD+, AI (XVR1B08-I) • 04 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/3A • 01 Disco Duro 1TB		
4	Wiz Sense KIT-XVR8C8CH-1TB-I 		KIT COOPER AI 8 CÁMARAS (2.8mm) 1 XVR 8 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 08 Cámaras Tubo Plástica 1080P lente 2.8mm (HAC-B1A21-28) • 01 XVR Pentabrido de 8 Canales, H.265, SMD+, AI (XVR1B08-I) • 08 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/5A • 01 Disco Duro 1TB		
CÁMARAS - SERIE LITE					
6	HAC-T1A11 		DOMO INTERIOR PLÁSTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm/H: 93°, V: 48° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obstrucción: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente		
7	HAC-B1A11 		TUBO EXTERIOR PLÁSTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm/H: 93°, V: 48° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obstrucción: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente		
8	HAC-B2A11 		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm/H: 93°, V: 48° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obstrucción: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente		
9	HAC-H1W1100EM-A-28-S 		DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 50M IP67 Microfono Resolución: HD 720P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H: 91.6°, V: 46° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obstrucción: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No inc. Fuente		
10	HAC-T1A21-28 		DOMO INTERIOR PLÁSTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:103°, V:54.7° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obstrucción: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente		
11	HAC-B1A21-28 		TUBO EXTERIOR PLÁSTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:103°, V:54.7° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obstrucción: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente		
12	HAC-T1A21 		TUBO EXTERIOR PLÁSTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm/H:93°, V:54.7° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obstrucción: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente		
13	HAC-T2A21-28 		DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:103°, V:54.7° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obstrucción: 1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente		

14	HAC-HDW1200M-S4 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente
15	HAC-B2A21-28 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p COOPER	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:103°, V:54.7° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente
16	HAC-HFW1200C 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR PLASTICO ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Veloc. de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente
17	HAC-HFW1200T-S4 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Ilumin.: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No inc. Fuente
18	HAC-HFW1200CM-A 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente
19	HAC-HFW1200TH-I4 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 40M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 40m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente
20	HAC-HDW1200TRQ-A 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 25M IP50 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m 0Lux IRon • Velocidad de Obtrudador: : 1/30s-1/100000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente
21	HAC-HDW1200TMQ-A 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IRon • Velocidad de Obtrudador: 1/30s-1/100000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente
22	HAC-HDW1200TL-A-S4 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IRon • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente
23	HAC-HFW1200TH-I8 	 3.6mm 4 in 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm/H:84°, V:45° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente
24	HAC-HFW1200TL-A-S4 	 2.8mm 4 in 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR PLASTICO ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IRon • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente
25	HAC-HFW1200D-S4 	 3.6mm 4 in 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm/H:84°, V:45° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente
26	HAC-HDW1209TLQ-LED 	 2.8mm 4 in 1 Full-color	DOMO INTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente
27	HAC-HDW1209TLQ-A-LED 	 2.8mm 4 in 1 Full-color	DOMO INTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente

28	HAC-HFW1209C-LED 	 4 in 1 2.8mm Full-color	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente
29	HAC-HFW1209C-A-LED 	 4 in 1 2.8mm Full-color	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente
30	HAC-HDW1239TLQ-A-LED 	 4 in 1 Super Adapt 2.8mm Full-color	DOMO FULL-COLOR 2.0 SUPER ADAPT 1080P LED 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB , 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente
31	HAC-HFW1239T-A-LED 	 4 in 1 Super Adapt 2.8mm Full-color	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 SUPER ADAPT 1080P LED 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:107°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB , 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente
32	HAC-B4A21-VF 	 4 in 1 COOPER	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Varifocal: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 40m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.6 Watt • No incluye Fuente
33	HAC-HFW1200R-Z-IRE6 	 4 in 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 12.1 Watt • No incluye Fuente
34	HAC-HFW1231R-Z-A 	 4 in 1 Super Adapt WDR	TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR STARLIGHT 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR , 2D-NR • IR: 80m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • STARLIGHT • Microfono incorporado Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.4 Watt • No incluye Fuente
35	HAC-HFW1239TU-Z-A-LE 	 4 in 1 Super Adapt Full-color	TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR 1080P LED 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR , 2D-NR • LED 60m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.2 Watt • No incluye Fuente
36	HAC-HDW1239T-Z-A-LED 	 4 in 1 Super Adapt Full-color	DOMO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 SUPER ADAPT 1080P LED 40M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado 2.8-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB , 3D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/25 s-1/100000 s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6.7 Watt • No incluye Fuente
37	HAC-HDBW1200R-Z 	 4 in 1	DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente
38	HAC-HDW1200T-Z-A-S4 	 4 in 1	DOMO ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8.2 Watt • No incluye Fuente
39	HAC-HDBW1400R-Z 	 4 in 1 4MP	DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 30M IP67&IK10 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) x 1520(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m , Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente
40	HAC-T1A51 	 4 in 1 2.8mm 5MP COOPER	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 20M Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente


41	HAC-HDW1500TRQ-A 	 4 in 1 2.8mm 5MP	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 25M IP50 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente
42	HAC-B1A51 	 4 in 1 2.8mm 5MP COOPER	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 20M Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02 Lux/F2.00 Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente
43	HAC-HFW1500C 	 4 in 1 2.8mm 5MP	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.7 Watt • No incluye Fuente
44	HAC-HFW1500C-A 	 4 in 1 2.8mm 5MP	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.7 Watt • No incluye Fuente
45	HAC-HFW1500CM-A 	 4 in 1 2.8mm 5MP	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Housing Metal • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.7 Watt • No incluye Fuente
46	HAC-HDW1500TLMQ-A 	 4 in 1 2.8mm 5MP	DOMO EXTERIOR METAL DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m , Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente
47	HAC-HDW1500TMQ-A 	 4 in 1 2.8mm 5MP	DOMO EXTERIOR METAL DIA&NOCHE 5.0 MP IR 60M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m , Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente
48	HAC-HFW1500TH-I8 	 4 in 1 3.6mm 5MP	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 3.6mm/H:92°, V:48° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente
49	HAC-HFW1500D 	 4 in 1 3.6mm 5MP	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 3.6mm/H:92°, V:48° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente
50	HAC-HDW1509TLQ-A-LED 	 4 in 1 2.8mm 5MP Full-color	DOMO FULL-COLOR 2.0 5.0 MP LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente
51	HAC-HFW1509T-LED 	 4 in 1 2.8mm 5MP Full-color	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 5.0 MP LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente
52	HAC-HFW1509TLM-LED 	 4 in 1 2.8mm 5MP Full-color	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 5.0 MP LUZ LED BLANCA 40M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 3.6mm/H:88°, V:46° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente

53	HAC-HFW1509TLM-A-LED 	 4 in 1 2.8mm 5MP Full-color	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 5.0 MP LUZ LED BLANCA 40M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 3D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente
54	HAC-HDBW1500R-Z 	 4 in 1 5MP	DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67&IK10 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente
55	HAC-HFW1500R-Z-IR6-A 	 4 in 1 5MP	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente
56	HAC-HFW1509TU-Z-A-LE 	 4 in 1 5MP Super Adapt Full-color	TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR 5.0 MP LED 60M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880 (H) × 1620 (V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR , 2D-NR • LED 60m • Iluminación: 0.001 Lux/F1.2, 0 Lux White Light on • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/4 s - 1/100,000 s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 11.88 Watt • No incluye Fuente
57	HAC-HDW1800R 	 4 in 1 2.8mm 4K ULTRAHD	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 20M Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente
58	HAC-HFW1800R 	 4 in 1 2.8mm 4K ULTRAHD	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 20M IP66 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente
59	HAC-HDW1801TL-A 	 4 in 1 2.8mm 4K ULTRAHD WDR	DOMO INTERIOR 4K 8.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR , 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente
60	HAC-HFW1801T-A 	 4 in 1 2.8mm 4K ULTRAHD WDR	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • AWB, AGC, BLC, WDR , 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente
61	HAC-HFW1801TH-I8 	 4 in 1 3.6mm 4K ULTRAHD WDR	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 3.6mm/H:87°, V:47° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente
62	HAC-HDBW1801R-Z 	 4 in 1 4K ULTRAHD WDR	DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 30M IP67&IK10 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente motorizado: 2.7-13.5mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 30m , Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 6 Watt • No incluye Fuente
63	HAC-HFW1801R-Z-IRE6 	 4 in 1 4K ULTRAHD WDR	TUBO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 60M IP67 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente motorizado: 2.7-13.5mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 60m , Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6 Watt • No incluye Fuente
64	HAC-LC1220T-TH 	 2.8mm IoT Full HD 1080P	CAMARA TUBO TEMPERATURA & HUMEDAD 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:104°, V:51.2° • IoT - Sensor Temperatura/Humedad • AWB, AGC, BLC, DWDR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente • Función IoT compatible con: XVR5-I2/I3
65	HAC-ME1200E-LED 	 4 in 1 2.8mm Full HD 1080P PIR Sensor	CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:59° • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion ccon LED compatible con: COOPER-i y XVR5-I2/I3

66	HAC-ME1200B-LED 	 2.8mm Full HD 1080p	CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:59° • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion ccon LED compatible con: COOPER-i y XVR5-I2/I3
67	HAC-ME1200D 	 4 en 1 2.8mm Full HD 1080p	CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:60.5° • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion con LED compatible con: COOPER-i y XVR5-I2/I3
68	HAC-ME1509TH-PV 	 4 en 1 3.6mm TIOC 5MP Full-Color	CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 5MP LED 40M Full-Color Sensor PIR Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: 3.6mm/H:83°, V:60° • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Luz LED: 40m • Iluminacion: 0.005Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No inc. Fuente • IP67 • Función Disuacion Activa compatible con: XVR5-I2/I3
69	HAC-ME2241C 	 STARLIGHT 2.8mm Full HD 1080p	CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA Starlight 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:110°, V:60° • Sensor PIR 15m (110°) • Iluminacion: 0.004Lux/F1.6, 0Lux IR on • AWB, AGC, BLC, WDR, 3D-NR • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • Smart IR: 20m • 01 salida de alarma • Microfono Incorporado • IP67 • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion Activa compatible con: XVR-I y XVR-I2
70	HAC-HFW2241E-A 	 4 en 1 2.8mm STARLIGHT Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:110°, V:52.8° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminacion: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.1 Watt • No incluye Fuente
71	HAC-HFW2249T-A-LED 	 Super Adapt 4 en 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR Smart Light 2.0 MP 1080P LED 20M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:106°, V:55° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Luz LED: 20m • Ilum.: 0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux White Light on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • SUPER ADAPT Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.2 Watt • No incluye Fuente
72	HAC-HDBW2241E 	 4 en 1 2.8mm STARLIGHT Full HD 1080p	DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:110°, V:52.8° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.004Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente
73	HAC-HDBW2241EA-A 	 4 en 1 2.8mm STARLIGHT Full HD 1080p	DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67&IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:109°, V:58° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on • HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (130dB) • 01 interf. de audio • Mic incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • SUPER ADAPT • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.1 Watt • No incluye Fuente
74	HAC-HDW2241T-A 	 4 en 1 2.8mm STARLIGHT Full HD 1080p	DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 50M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:110°, V:52.8° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminacion: 0.004Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado Velocidad de Obtrudador: 1/30 s–1/100,000 s • Menu OSD • IP67 Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente
75	HAC-HDW2249T-A-LED 	 3.6mm 3.6mm STARLIGHT 4 en 1 Full HD 1080p	DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P LED 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 3.6mm/H:84°, V:44° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Luz LED: 40m • Iluminacion: 0.001Lux@F1.6 • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente
76	HAC-HFW2241TU-Z-A 	 STARLIGHT 4 en 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 2 MP • 1920 (H) x 1080 (V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminacion: 0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (130dB) • Microfono incorporado Velocidad de Obtrudador: 1/25 s–1/100000 s • Menu OSD • SUPER ADAPT Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.4 Watt • No incluye Fuente

77	HAC-HDW2241T-Z-A 	 STARLIGHT 4 EN 1 Full HD 1080P WDR	DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.004Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • IP67 • No incluye Fuente
78	HAC-HFW2501E-A 	 STARLIGHT 4 EN 1 2.8mm WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)x1944(V) • Lente 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente
79	HAC-HDBW2501E 	 STARLIGHT 4 EN 1 2.8mm 5MP WDR	DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)x1944(V) • Lente 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente
80	HAC-HFW2501TU-Z-A 	 STARLIGHT 4 EN 1 5MP WDR	TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)x1944(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente
81	HAC-HDBW2501R-Z 	 STARLIGHT 4 EN 1 5MP WDR	DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)x1944(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8.8 Watt • IP67 • No incluye Fuente
82	HAC-EW2501 	 STARLIGHT 360° 5MP	FISHEYE 360° STARLIGHT 5.0 MP IR 10M WDR Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)x1944(V) • Lente : 1.4mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.005Lux@F2.0, 0Lux IR on • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.3 Watt • No incluye Fuente
83	 HAC-HUM3201B-P 	 STARLIGHT 2.8mm Full HD 1080P WDR	PINHOLE ICR 2.0 MP 1080P STARLIGHT WDR OSD Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1937(H) x 1097 (V) • Lente: 2.8mm/H:103° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Iluminación: Color: 0.004LuxLux/F2.4 • Velocidad de Obtrudador: 1/4s-1/100000s • Audio In. 1 Canal • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.1 Watt • No incluye Fuente
84	HAC-HDW2802T-A 	 STARLIGHT 4 EN 1 2.8mm 4K ULTRA HD WDR	DOMO INTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 50M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)x2160(V) • Lente 2.8mm/H:84°, V:44° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8 Watt • No incluye Fuente
85	HAC-HFW2802E-A 	 STARLIGHT 4 EN 1 2.8mm 4K ULTRA HD WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)x2160(V) • Lente 2.8mm/H:110.8°, V:55° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente
86	HAC-HDW2802T-Z-A 	 STARLIGHT 4 EN 1 4K ULTRA HD WDR	DOMO INTERIOR VARIFOCAL STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 60M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)x2160(V) • Lente 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.5 Watt • No incluye Fuente
87	HAC-HFW2802T-Z-A-DP 	 STARLIGHT 4 EN 1 4K ULTRA HD WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 80M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)x2160(V) • Lente 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: AC 24V±30% / DC 12V±30% • Consumo: 15 Watt • No incluye Fuente
88	HAC-HFW3802E-Z 	 WDR 4K ULTRA HD	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 100M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)x2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 100m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • 01 entrada de Audio • Alarma 2/1 • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente

89	HAC-HDBW3802E-Z 	 WDR 4K ULTRAHD	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 50M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • Alarma 2 in / 1 out • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente
90	HAC-EBW3802 	 360° WDR 4K ULTRAHD	FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 8MP 4K Ultra HD IR 15M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente : 2.5mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Iluminación: 0.01Lux/F2.0 (Color), 0lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alarm 2/1 • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC • Consumo: 7.4 Watt • IP67&IK10 • No incluye Fuente
91	HAC-PFW3601-A180-AC2 	 180° WDR 4K ULTRAHD	TUBO MULTILENTE PANORAMICO 180° 2.0 MP X 3 WDR IR 20M IP67 IK10 Resolución: 6MP - 4096(H)×832(V) • 3 Lentes: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.005Lux/F1.8, 0Lux(IR on) • Tecnología Starlight • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • 01 entrada de Audio • Alarma 2/1 • IP67&IK10 • Alimentación: 24VDC • Consumo: 22 Watt • No incluye Fuente
92	SD22204-GC-LB 	 4x 4 en 1 Full HD 1080p STARLIGHT WDR	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 4X IP66 & IK10 Max 100°/s pan speed Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7~11mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.05Lux@F1.6; B/W:0.005Lux@F1.6 • Tecnología Starlight • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSDPresets 300 • • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 10W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/DTemperatura: -40°C-60°C • • IP66&IK10 • No incluye fuente
93	SD40215-HC-LA 	 15x 4 en 1 Full HD 1080p STARLIGHT WDR	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 15X IP66 & IK10 Max 300°/s pan speed Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.3-64mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 15X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSDPresets 300 • • Alimentación: 24V/1.5A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/DIncluye soporte de pared • • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • Incluye fuente
94	SD50225-HC-LA 	 25x 4 en 1 Full HD 1080p STARLIGHT WDR	DOMO PTZ 2.0 MP 1080p Zoom 25X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP67 • Incluye fuente
95	SD49225-HC-LA 	 25x 4 en 1 Full HD 1080p STARLIGHT WDR	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X WDR IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; @F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSDPresets 300 • • Alimentación: 12V/3A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D Incluye soporte de pared • • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • No incluye fuente
96	SD59225-HC-LA 	 25x 4 en 1 Full HD 1080p STARLIGHT WDR	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X IR 150M WDR IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 150m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD Presets 300 • • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 23W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/DIncluye soporte de pared • • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente
97	SD59232-HC-LA 	 32x 4 en 1 Full HD 1080p STARLIGHT WDR	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 32X IR 150M WDR IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.5-135mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 32X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 150m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD Presets 300 • • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 23W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/DIncluye soporte de pared • • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente
98	HAC-HDW1100G-M 	 2.8mm HD 720	DOMO MOVIL DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 EN50155 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm/H:91.6° • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones móviles)

99	 HAC-HUM3200G-M ahua TECHNOLOGY 2.8mm 2.8mm Full HD 1080p	CAMARA BULLET FRONTAL MOVIL 2.0 MP 1080P IP67 Shock-proof Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H: 117° • Menu OSD • HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02 Lux/F2.0 • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 1.1 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones móviles)
100	 HAC-HDBW3200F-M ahua TECHNOLOGY 2.8mm 2.8mm Full HD 1080p	DOMO MOVIL DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 & IK10 EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H: 106°; V: 55° • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones móviles)
101	 HAC-HM3200L-F ahua TECHNOLOGY 2.8mm 2.8mm Full HD 1080p	CAMARA FRONTAL MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H: 116° • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux/F2.0, 0.002Lux/F2.0(B/W) • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 0.9 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones móviles)
102	 HAC-HMW3200L-FR ahua TECHNOLOGY 2.8mm 2.8mm Full HD 1080p	CAMARA DOBLE LENTE MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO IR 3M EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lentes: 2.1mm/H: 109°; V: 58° (Post.) 2.8mm/H: 132°; V: 69° (Frontal) • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR 3m • Iluminación: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.4 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones móviles)
103	 MXVR1004 ahua TECHNOLOGY XVR Full HD 1080p	DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 2 Slot MicroSD 4+1CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vías) Velocidad de Grabación: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 2 MicroSD Card de hasta 256GB, 2 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviadador 6-pin • Analíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV • Alarma 7/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android
104	 MXVR1004-GF ahua TECHNOLOGY GPS/4G XVR Full HD 1080p	DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 2 Slot MicroSD 4+1CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vías) Velocidad de Grabación: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 2 MicroSD Card de hasta 256GB, 2 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviadador 6-pin • Soporta GPS/4G • Analíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV • Alarma 7/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android
105	 MXVR4104-GFW ahua TECHNOLOGY GPS/4G/WIFI XVR Full HD 1080p	DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 1 HDD 4+4CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vías) Velocidad de Grabación: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD, 1 SD Card hasta 256GB, 3 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviadador 6-pin • Soporta GPS/4G/WIFI • Analíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV • Alarma 9/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android
106	 MLCDF7-E ahua TECHNOLOGY	MONITOR TFT-LCD 7" ESPECIAL PARA VEHICULOS - Resolución: 800x480, Brillo: 350 cd/m2, Contraste 500:1 - Tipo de conexión: M12 A-coding (aviación)
107	 MC-AF4-AM4-3	CABLE DE VIDEO MOVIL 3 METROS
108	 MC-AF4-AM4-6	CABLE DE VIDEO MOVIL 6 METROS
109	 MC-AF4-AM4-12	CABLE DE VIDEO MOVIL 12 METROS
110	 MC-PF3-B3-4	CABLE DE ENERGIA 4 METROS - Cable para alimentar la grabadora móvil directamente desde la batería del vehículo - Puntas de metal / Tira hembra de 3 vías con conectores enchufables 6.3mm

GRABADORES - SERIE 720P LITE					
111	XVR1B04-I 	   Codex AI H.265+ XVR COOPER	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZSENSE 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codex AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica		
112	XVR1B08-I 	   Codex AI H.265+ XVR COOPER	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZSENSE 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codex AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica		
113	XVR1B16-I 	   Codex AI H.265+ XVR COOPER	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZSENSE 1 HDD 16+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codex AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Inteligencia Artificial: SMD Plus (8CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica		
GRABADORES - SERIE WIZSENSE - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 1080P					
114	XVR5104HS-I3 	  	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows		
115	XVR5108HS-I3 	  	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows		
116	XVR5116HS-S2 	  	DVR 16CH PENTABRIDO H.264+ 1080P 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.42 • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 8TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.264+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows		
117	XVR5116HS-I2 	  	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12 • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows		
118	XVR5216AN-S2 	  	DVR 16CH PENTABRIDO H.264+ 1080P 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.42 • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 8TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.264+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows		

119	XVR5216AN-I2 	  	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12 • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection nteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimientocial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
	XVR5232AN-S2 	  	DVR 32CH PENTABRIDO H.264+ 1080P 2 HDD 32CH IP ONVIF 2.42 • Video 32ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 32ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 8TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.264+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
120	XVR5432L-I2 	   	DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 4 HDD 32CH IP ONVIF 16.12 • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo Sop. 4 SATA HDD hasta • 24TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta • conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ nteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimientocial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata
121	XVR5832S-I2 	   	DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 8 HDD 32CH IP ONVIF 16.12 • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Sop. 8 SATA HDD hasta 48 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out 01 Entrada de red • 00/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ nteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimientocial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, Backup, transmite Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata
121	XVR5104HS-4KL-I2 	   	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 1 HDD 4+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento acial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
122	XVR5104HS-4KL-I3 	   	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 1 HDD 4+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection nteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento cial (1CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
122	XVR5108HS-4KL 	 	DVR 8CH PENTABRIDO H.264+ 4K 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.42 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB (1USB2.0, 1 USB 3.0) • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ IVS: Face Detection, Smart Search • Visual. por smartphone: Iphone, Android , Windows
123	XVR5108HS-4KL-I2 	   	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 1 HDD 8+8CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento acial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows

124	XVR5216AN-4KL-I2 	  	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 2 HDD 16+16CH IP ONVIF • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo Soporta 2 SATA • HDD hasta 16 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento facial (2CH) • • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
125	XVR5816S-4KL-I2 	  	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 8 HDD 16+16CH IP ONVIF Video 16ch • Audio 16ch/1ch Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 64TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out 02 Entrada de • red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Inteligencia Artificial: • Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento facial (2CH) • Visualizacion por • smartphone: Iphone, Android , Windows
126	XVR5432L-4KL-I2 	  	DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 4 HDD 32CH IP ONVIF • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 12fps@5MP, 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Sop. 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out 01 Entrada de • red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Inteligencia Artificial: Proteccion • de Perimetro (6CH), SMD Plus (32CH), Reconocimiento facial (6CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, • reproduce, backup, transmite Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata
127	XVR7816S-4KL-X 	 	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 8 HDD 16+16CH IP ONVIF • Audio 16ch/1ch Veloc. de Grabacion: 4K(7fps), 6MP(10fps), 5MP(12fps), 4MP/3MP(15fps) • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 80TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, SmartSearch • • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata
128	XVR8816S 	 	DVR 16CH PENTABRIDO H.264 4MP 8 HDD 16+48CH IP ONVIF • Video 16ch • Audio 16ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 12fps@4K, 30fps@4MP T. Real • Resolución de Grabación: 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 8TB, 4 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Compresión H.264 • 02 Entrada de red 100/1000Mbps • P2P • 01 RS-485/RS-422 para domo PTZ • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, Conteo de Personas • • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
129	XVR7208A-4K-X 	  	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 1 HDD 8+8CH IP ONVIF • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 8MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.265+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Análisis de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
130	XVR7208A-4KL-I 	  	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 1 HDD 8+8CH IP ONVIF • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.265+ 01 Entrada de • red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Análisis de Video: Tripwire, • Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro • (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento • Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
131	XVR7416L-4K-I2 	 	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 4 HDD 16+16CH IP ONVIF Video 16ch • Audio 16ch/1ch Veloc. de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP/ 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 8ch en simultaneo Soporta 4 SATA • HDD hasta 40TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out 01 Entrada de red 10/100/1000 • Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro • (6CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento • Facial (6CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata

132	XVR7816S-4K-I2 	  	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 4 HDD 16+16CH IP ONVIF Video 16ch • Audio 16ch/1ch Veloc. de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP/30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 80TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (6CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (6CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata
133	XVR8208A-4KL-I 	  	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K 8MP VGA & HDMI 1 HDD 8+8CH IP • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 7fps@4K • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 3 USB 2.0 • Salida: 02 HDMI/ 01 VGA • H.265+ • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • Alarmas 16/3 • Análisis de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (4CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH) - 24 rostros/seg • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows
134	ARB1606		CAJA DE ALARMA 16 in / 06 out - Conexión a traves de entrada RS-485 (DVR) - Soporta 16 entradas / 6 salidas de alrmas - Soporta DIP Switch (0/1) para determinar la caja de alarma diferente
135	PFM321D		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 1.0 AMP
136	PFM320		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 2.0 AMP
137	SE-12V1A 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 1.0 AMP
138	SE-12V2A 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 2.0 AMP - UL
139	ADS-40FSI-12		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 3.0 AMP - Para Domo PTZ: SD49131IN-HC / SD49225IN-HC
140	HKKD-14018		FUENTE DE ALIMENTACION 24VAC @ 3.0 AMP
141	PFM340-5CH		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 5 ENTRADAS - 12Vdc @ 4 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga
142	PFM341-9CH		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 9 ENTRADAS - 12Vdc @ 5 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga
143	PFM343-19CH		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 19 ENTRADAS - 12Vdc @ 20 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga
144	ESS1504C		EXPANSOR DE ALMACENAMIENTO eSATA 4HDD (hasta 24TB) - 01 puerto eSATA - 01 puerto USB 3.0 - 04 slots SATA para discos hasta de 6TB
145	PFM811-C		TRANSMISOR POC (1 CAMARA) - Permite transmitir la alimentacion POC a cámaras que no son compatibles - Soporta transmision de 400m usando cable coaxial RG-59/RG-6 - DC 12V - 36V
146	PFM700-E		EXTENSOR HDMI (1 CANAL) - Distancia de Transmisión hasta 60 metros - Puerto de transmisión RJ-45 (Se puede utilizar Cable UTP Cat 5e o 6) - 5V

147	PFM920I-5EUN 		CABLE UTP CAT 5E - ROLLO 305 METROS - Oxygen free copper (99.97% purity) - CE CPR Eca flame retardant class certified
148	PFM920I-6UN-C 		CABLE UTP CAT 6 - ROLLO 305 METROS - Oxygen free copper (99.97% purity) - CE CPR Eca flame retardant class certified
149	SE-V203 		(1 PAR) BALUN PASIVO CVI/TVI/AHD, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 300m (720p), 200m (1080p)
150	PFM800-E		(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 400m (720p), 300m (1080p)
151	SE-V801 		(1 PAR) BALUN PASIVO CVI/TVI/AHD VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 250m (5MP), 200m (4K/8MP)
152	PFM800-4K		(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 4K/8MP, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 400m (720p), 300m (1080p), 250m (5MP), 200m (4K/8MP)
153	PFM802		(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 1080P + POWER - Entrada: 1 canal BNC / 1 energía - Salida: RJ-45 / compatible con cable UTP Cat 5e y 6 - Requiere 12VDC / Distancia maxima 80 metros - Compatible con HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 400m (720p), 250m (1080p), 250m (4MP)
154	PFM820		CONTROLADOR UTC (PARA CAMARAS SERIE S3 y S4) - Soporta cambio de Formato de Video (HDCVI/TVI/AHD/CVBS) - Indicador de Luz para Formato de Video - Utiliza 2 Baterías AAA.
155	PFA12A		CAJA DE PASO DE PLASTICO - Diseño estético - Color Blanco
156	PFA150		BRACKET PARA POSTE
157	PFA151		BRACKET PARA ESQUINA
158	PFB300C		BRACKET PARA MONTAJE EN TECHO
159	PFM904 		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO Pantalla 4.3" TFT and Teclado con 8 teclas Soporta configuración: HDCVI / AHD / TVI / ANALOGO Soporta audio y control RS485
160	PFM900-E 		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO - Pantalla 4" TFT and Teclado QWERTY con 45 teclas - Soporta configuración: IP, HDCVI TVI, AHD y ANALOGO - Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485 - Soporte pruebas de longitud y atenuacion de cable de red - Funcion de Multimetrol Digital
161	PFM906 		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO - Pantalla Tactil 7" IPS HD (1900x1200) - Soporta configuración: IP, HDCVI/AHD/TVI/ANALOGO y SDI - Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485 - Soporta entrada y salida de HDMI; Soporta PoE, 12V 2A y USB 5V 2A - Batería de Litio incorporada con 10 horas de duración (uso normal) - Soporta TDR(cable de red/cable coaxial), testeador de cable UTP, VLF cable óptico - Soporta funcion de multimetrol digital

162	WD10PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 1TB
163	WD20PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 2TB
164	WD30PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 3TB
165	WD40PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 4TB
166	WD60PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 6TB
167	WD84PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA PRO HDD 8TB
168	WD101PURP		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA PRO HDD 10TB

169	LM22-F200 		MONITOR 21.45" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA / Bordes muy delgados - Soporta 1 entrada de audio / Angulo de vision 178° - Interface de audio (para agregar parlante) - Incluye soporte
170	LM32-F200 		MONITOR 32" FULL HD 1080P - Entrada HDMI, VGA & USB - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado 4Wx2 - Incluye soporte y Control Remoto
171	LM43-F200 		MONITOR 43" FULL HD 1080P - Entrada HDMI, VGA & USB - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado 8Wx2 - Incluye soporte y Control Remoto
172	LM43-F410 		MONITOR LED 43" ULTRA-HD 4K - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporado - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte
173	LM43-S400 		MONITOR LED 43" ULTRA-HD 4K - NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 2.0x1, DP 1.2ax1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio / Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Parlantes incorporado / Housing Metálico / Parlante incorporado 5Wx2 - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte, Rack para Pared.
174	LM50-F400 		MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K OPERACION 24/7 NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, VGAx1, Audio in x1 - Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Salida: Speaker x2 (7W) - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados - Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte
175	LM50-F410 		MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporado 8Wx2 - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte
176	LM55-F400 		MONITOR LED 55" ULTRA-HD 4K OPERACION 24/7 NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, VGAx1, Audio in x1 - Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Salida: Speakerx2 (7W) - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados - Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte



ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION
CONTROL DE ACCESO - FACT			
1	ASI1201A-D 		TERMINAL CONTROL DE ACCESO • Teclado táctil y pantalla LCD • TCP/IP standalone • Soporta hasta 30,000 Usuarios / 150,000 Eventos • Desbloqueo por PASSWORD o tarjeta ID • Admite lectora esclava tarjeta. • Puerto RJ45 (10/ 100m). • Formato de lectura ID 125 kHz.
2	ASA3213GL-MW 		TERMINAL FACT DE TOMA DE ASISTENCIA • Pantalla Táctil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta toma de asistencia por Rostro, Tarjeta y Clave • Soporta 500 usuarios, 500 rostros, 500 tarjetas, 150,000 registros y puede trabajar standalone. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad comparación de rostros 0,3 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura
3	ASI3213G-MW 		TERMINAL FACT DE CONTROL DE ACCESO • Pantalla Táctil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta desbloqueo por Rostro, Tarjeta y Clave • Sop 1,500 usuarios, 1,500 rostros, 1,500 tarjetas, 150,000 registros y trabaja standalone. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,5%; veloc. de comparación de rostros 0,3 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura
4	ASI6214J-MFW 		TERMINAL FACT DE CONTROL DE ACCESO • Pantalla Táctil LCD de 4.3" • Resolución: 480 x 272 • Lente Dual 2MP con iluminador LED y Luz Infraroja • Soporta desbloqueo por Rostro, Tarjeta, Clave y Huella Dactilar • Sop 6,000 usuarios, 6,000 rostros, 6,000 tarjetas, 150,000 registros y trabaja standalone. • Distancia de camara para reconocimiento de rostro: 0.3 - 1.5 metros • Precisión de verificación facial del 99,5%; veloc. de comparación de rostros 0,3 s por persona • 01 puerto USB; 01 puerto RJ-45; 01 entrada alarma; 01 boton de salida; 01 Control de Cerradura • IP65 - Para uso en Interior y Exterior
5	ASF900 		BOTON DE SALIDA • Material: Plastico • 500.000 veces la prueba de fatiga y durabilidad. • Accesorios designado para soluciones de control de acceso
6	ASF280A 		CERRADURA MAGNETICA DE UNA PUERTA • 280KG Anti-Pull • Dispositivo de protección de corriente inversa incorporado (MOV) • Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia. • Se puede configurar DC12V o DC24V
7	ASF280L 		SOPORTE EN L PARA CERRADURA ELCTROMAGNETCA DE 280KG • Kit de perfil tipo Z y perfil tipo L para cerradura electromagnética ASF280A • 250 x 48 x 28 mm - Perfil tipo L • Material - Aluminio
8	ASF280ZL 		SOPORTE EN Z Y SOPORTE EN L PARA CERRADURA ELCTROMAGNETCA DE 280KG • Kit de perfil tipo Z y perfil tipo L para cerradura electromagnética ASF280A • 250 x 48 x 28 mm - Perfil tipo L • 180 x 100 x 50 mm - Perfil tipo Z • Material - Aluminio
KIT VIDEO PORTEROS			
9	KTA02 		KIT VIDEO PORTERO ANALOGO Incluye: 01 Frente Calle Analoga (VTO1000J), 01 Monitor Analogo Interior (VTH1020J) Frente de Calle soporta • Cámara 1.3MP HD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) • Desbloqueo local y remoto • Conexión 4 hilos Monitor soporta • Pantalla LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • Soporta 01 camara Analoga • Alimentación 12V/2A • Conexión 4 hilos
9	KTA04 		KIT VIDEO PORTERO METAL ANALOGO Incluye: 01 Frente Calle Analoga (VTO1000JM), 01 Monitor Analogo Interior (VTH1020J-T) Frente de Calle soporta • Cámara 1.3MP HD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) • Desbloqueo local y remoto • Conexión 4 hilos Monitor soporta • Pantalla 4.3" TFT 480 (H) x 272 (V) a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker) • Soporta 01 camara Analoga • Alimentación 12V/1A • Conexión 4 hilos

10	KTP01L(S) 	 KIT 	KIT VIDEO PORTERO IP - 2MP Incluye: 01 Frente Calle IP (VTO2202F-P), 01 Monitor IP Interior (VTH2421FW-P), 01 Switch PoE 4 puertos (PFS3005-4ET-36) Frente de Calle soporta • Cámara 2.0 MP FullHD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) con luz de fondo • Desbloqueo local y remoto • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • IP65 & IK07 Monitor soporta • Pantalla Táctil LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (iDMSS/gDMSS) • Captura de imágenes y video • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones en otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC y PoE (No incluye fuente) • Soporta tarjeta MicroSD (64GB) Switch PoE de 04 puertos 36W.
11	KTP02 	 KIT 	KIT VIDEO PORTERO IP - 1MP Incluye: 01 Frente Calle IP (VTO2111D-P-S2), 01 Monitor IP Interior (VTH2421FB-P), 01 Switch PoE 4 puertos (PFS3005-4ET-36). Frente de Calle soporta • Cámara 1.0 MP FullHD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) con luz de fondo • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • IP65 Monitor soporta • Pantalla Táctil LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (iDMSS/gDMSS) • Captura de imágenes y video • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones en otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC y PoE (No incluye fuente) • Soporta tarjeta MicroSD (64GB) Switch PoE de 04 puertos 36W.
12	KTW01 	 KIT 	KIT VIDEO PORTERO IP WIFI (Color Blanco) Incluye: 01 Frente Calle IP WiFi (VTO2211G-WP), 01 Monitor IP WiFi Interior (VTH5221DW-S2) y 02 Fuentes Frente de Calle soporta • Cámara 2.0 MP FULL HD • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) con luz de fondo • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Conexión WiFi (IEEE802.11b/g) • Soporte 5 monitores • IP65 • IK07 • Slot MicroSD 32GB • DC 12V, PoE(802.3af) Monitor soporta • Pantalla Táctil LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (iDMSS/gDMSS) • Captura de imágenes y video • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Conexión WiFi (IEEE802.11b/g) • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC y PoE • Slot MicroSD (64GB) • Incluye 02 Fuentes
VIDEO PORTEROS - LINEA IP			
13	DB11-IMOU 	 	TIMBRE IP WIFI 2.0 MP IR 5M PIR IP55 • Cámara 2.0 MP FULL HD • Lente: 1.9mm (140°) • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) • Sensor PIR • Distancia IR 5m • Compatible con DS11-IMOU. • Slot MicroSD hasta 64GB) • Conexión Wifi • Alimentacion 12VDC • Grabacion en Nube (App IMOU)
14	DB10 	 	TIMBRE IP WIFI 2.0 MP IR 5M PIR IP65 C/ BATERIA RECARGABLE • Cámara 2.0 MP FULL HD • Lente: 1.9mm (140°) • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton (Timbre) • Sensor PIR • Distancia IR 5m • Compatible con DS11-IMOU. • Slot MicroSD hasta 64GB) • Conexión Wifi • Bateria Recargable • Grabacion en Nube (App IMOU)
15	DS11-IMOU 		REPLICADOR DE TIMBRE WIFI • Compatible con DB11-IMOU y DB10-IMOU • Multiples tonos de llamada • Parlante incorporado • Alimentacion 220V • App IMOU
VIDEO PORTEROS - LINEA IP			
16	VTO2202F-P 	 	FRENTE DE CALLE IP 2.0 MP 1080P Visión Nocturna IP65 & IK07 • Cámara 2.0 MP FULLHD • Visión amplia de 160° • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 01 boton de Timbre • Desbloqueo local y remoto • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • Alimentación 12VDC / PoE (802.3af) • Metal - Antivandálico • Compatible con accesorios de montaje: VTM114 (insterado) y VTM115 (sobrepuesto)

17	 VTO2202F-P 	  	FRENTE DE CALLE IP 2.0 MP 1080P Visión Nocturna IP65 - 2 MP CMOS HD, 2.8mm, 125°H - 72°V - SORBO; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP, ONVIF - Entrada de audio, Mic omnidireccional, Salida de audio, Altavoz incorporado, WDR 120DB - Soporta Tarjeta de proximidad hasta 10,000 - Audio bidireccional. - Alimentación PoE estándar (802.3af) 12 V CC 1 A
18	VTO3211D-P2-S2 	  	FRENTE DE CALLE IP - PARA 2 2MP 1080P Visión Nocturna Antivandálico • Cámara 2.0 MP FULL HD • Lente 1.9 (140°) • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 02 boton de Timbres • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • Alimentacion 12VDC / PoE (802.3af) • IP65 & IK08 • Protocolo de Red: SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
19	VTO3211D-P4-S2 	  	FRENTE DE CALLE IP - PARA 4 2MP 1080P Visión Nocturna Antivandálico • Cámara 2.0 MP FULL HD • Lente 1.9 (140°) • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 04 boton de Timbres • Desbloqueo local y remoto / Lector de tarjeta • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 5 monitores • Alimentacion 12VDC / PoE (802.3af) • IP65 & IK08 • Protocolo de Red: SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
20	 VTO6521H-D 	  	FRENTE DE CALLE IP - PARA DEPARTAMENTOS 2 MP 1080 Visión Nocturna Touch button IP65 - Cámara 2MP CMOS; true WDR - Pantalla 4.3 inch IPS display; screen resolution 800x480 - Support 20, 000 users and 10, 000 cards - Support SIP server, and can manage 200 indoor monitor - Montaje en superficie y empotrado, - Alimentación DC 12V2A
21	VTO1210C-X-S1 	  	FRENTE DE CALLE IP - PARA DEPARTAMENTOS 1.3 MP 720P Visión Nocturna Botonera Antivandálico • Cámara 1.3 MP HD • Pantalla de visualización STN de 3 pulgadas (128x64) • Vision nocturna • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • Desbloqueo local y remoto • Apertura por contraseña • Permite dejar mensaje de audio y voz • Soporte 500 monitores • Alimentacion 12VDC • Metal - Antivandálico
22	VTH2621G-WP 	  	MONITOR IP INTERIOR NEGRO LCD Tactil 7" Audio PoE WiFi • Pantalla Táctil Capacitiva LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (DMSS) • H.265 and H.264 video decoding • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones de audio con otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC y PoE (No inc. fuente) • Wi-Fi 2.4 GHz IEEE802.11b/802.11g/802.11n
23	 VTH2621GW-WP 	  	MONITOR IP INTERIOR BLANCO LCD Tactil 7" Audio PoE WiFi • Pantalla Táctil Capacitiva LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma • Visualización por Smartphone (DMSS) • H.265 and H.264 video decoding • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones de audio con otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC (No inc. fuente) • Wi-Fi 2.4 GHz IEEE802.11b/802.11g/802.11n
24	 VTH5421E-H 	  	MONITOR IP INTERIOR NEGRO LCD Tactil 7" Audio PoE • Pantalla Táctil Capacitiva LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma / 1 Salida • Visualización por Smartphone (DMSS) • H.264 video decoding • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones de audio con otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC (No inc. fuente) • POE
25	 VTH5421EW-H 	  	MONITOR IP INTERIOR BLANCO LCD Tactil 7" Audio PoE • Pantalla Táctil Capacitiva LCD 7" a Color • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • 06 entradas de alarma / 1 Salida • Visualización por Smartphone (DMSS) • H.264 video decoding • Soporta la visualización de 24 camaras IP • Comunicaciones de audio con otros monitores • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alimentación 12 VDC (No inc. fuente) • POE
MONITOR PARA VDP - LINEA ANALOGA			
26	VTH1020J 		MONITOR ANALOGO INTERIOR BLANCO TFT 7" Audio • Pantalla TFT 7" a Color - 1204 × 600 • Botones mecánicos y Multiples Tonos de Timbre • Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado) • Soporta 01 camara Analoga • Alimentación 12 VDC 2A (No incluye fuente) • Soporta tarjeta MicroSD (32GB)
ACCESORIOS PARA VIDEO PORTERO			
27	VTOB103		MONTAJE INSERTADO EN PARED PARA FRENTE DE CALLE - Para VTO1210C-X-S1

28	VT0B110		MONTAJE EN PARED PARA FRENTE DE CALLE - Para VTO1210C-X-S1
29	VTM114		CAJA MONTAJE INSERTADO EN PARED PARA FRENTE DE CALLE - Para VTO2202F-P
30	VTM115		CAJA MONTAJE SUPERFICIE EN PARED PARA FRENTE DE CALLE - Para VTO2202F-P
31	 VTM121		MONTAJE INSERTADO EN PARED PARA FRENTE DE CALLE - Para series VTO75
32	 VTM130		CAJA MONTAJE SUPERFICIE EN PARED PARA FRENTE DE CALLE - Para series VTO65/75
33	PFM321D		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 1.0 AMP

***LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS E INCLUYEN IGV.

Cotiza con:
Eloiza Fernandez
Cel: 973728924